

# GBT24321无石棉硅酸钙板 JCT414硅酸钙安装

产品名称	GBT24321无石棉硅酸钙板 JCT414硅酸钙安装
公司名称	北京华城埃特建材有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:华城 型号:JCT412 产地:北京
公司地址	北京市密云区穆家峪镇穆峪南街1号镇政府办公楼401室-378(穆家峪镇集中办公区)
联系电话	13716588515

## 产品详情

介绍：JC/T 564. 1—2018 纤维增强硅酸钙板第1部分：无石棉硅酸钙板范围

纤维增强硅酸钙板 fiber reinforced calcium silicate boards

本部分规定了无石棉硅酸钙板(简称无棉硅钙板)术语和定义、分类、等级、规格和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志与合格证、运输、包装和储存。

本部分适用于建筑物内墙板、外墙板、吊顶板、车厢、海上建筑、船舶内隔板及复合保温板面板等兼有防火、隔热、防潮等要求的无棉硅酸钙板、也可适用于家装等其他用途的无棉硅钙板。

JC/T 564. 1—2018 纤维增强硅酸钙板第1部分：无石棉硅酸钙板规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB175 通用硅酸盐水泥

GB/T 5464-2010 建筑材料不燃性实验方法

GB/T 7019-2014 纤维水泥制品试验方法

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10294-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 12954.1-2009 建筑胶粘剂试验方法 第1部分:陶瓷砖胶粘剂试验方法

GB/T 23263-2009 制品中石棉含量测定方法

GB / T 24321 未漂白硫酸盐针叶木浆

FZ/T 52023 高强高模聚乙烯醇超短纤维

JC/T 409 硅酸盐建筑制品用粉煤灰

JC / T 414 硅藻土

JC/T 572 耐碱玻璃纤维无捻粗纱

JC/T 622 硅酸盐建筑用品用砂

JGJ 63 混凝土用水标准

无石棉纤维增强硅酸钙板术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

以硅质、钙质材料为主要胶结材料，无机矿物纤维或纤维素纤维等纤维为增强材料，经成型、加压（或非加压）、蒸压养护制成的板材。

无石棉硅酸钙板 non-asbestos calcium silicate boards

用非石棉类纤维为增强材料制成的纤维增强硅酸钙板。

砂光 sanding

无石棉纤维增强硅酸钙板板材在养护硬化后进行表面砂光平整处理的过程。

蒸压养护 the high pressure steam conservation

无石棉纤维增强硅酸钙板板材在生产过程中，制成的料坯送入压蒸釜中，经约0.8MPa-1.0MPa、180 ° C左右的饱和蒸汽作用，促使激发原料中硅质、钙质材料的活性，促进发生水化反应，而产生强度的过程。

耗质材料 calcareous materials以CaO为主要成分的材料。

硅质材料 siliceous materials sio<sub>2</sub>为主要成分的材料。

无石棉纤维增强硅酸钙板网纹板 textured sheets

带浮雕模式的板材。

无石棉纤维增强硅酸钙板饱和胶层剪切强度 saturated shear bond performance

板材在作为墙面砖底板时，通过粘接型胶粘剂将墙面砖与板材粘结在一起，在饱和状态下，胶粘剂与板材复合界面在受切线方向的应力时单位面积上的大断裂负荷。