

# TPU 565AWH

产品名称	TPU 565AWH
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	33.00/kg
规格参数	品牌:德国巴斯夫
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

## 产品详情

Elastollan 565AWH特性：注型成型,热塑性聚酯聚氨酯弹性体具有优异机械性能和耐磨性,高弹性体,典型应用鞋后跟帽,轮胎等。

TPU的主要特性有：硬度范围广,而且随着硬度的增加,其产品仍保持良好的弹性和耐磨性,机械强度高,耐寒性突出,加工性能好,耐油,耐水,耐霉菌,再生利用性好。

用途: 汽车部件,机械?工业用部件,各种齿轮,防震部件,盖类,连接器,橡胶筛,印刷胶辊等,鞋类：女士鞋后跟,滑雪靴,安全靴,\*\*\*鞋底,管材?软管等等。

TPU为热塑性聚氨酯,有聚酯型和聚醚型之分,它硬度范围宽(60HA-85HD),耐磨,耐油,透明,弹性好,在日用品,体育用品,玩具,装饰材料等领域得到广泛应用,无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。 TPU

这种材料能在一定热度下变软,而在常温下可以保持不变.用在鞋上多起稳定,支撑的作用.

TPU 又称聚氨酯橡胶,是聚氨酯的一种,在国内时比较新兴的产品,广泛应用于制鞋行业,管材...等行业。

公司现货供应Elastollan TPU进口原装塑料;

1185AFHF(无卤阻燃,阻燃VO级,UL94),1185AM(雾面效果),1185A.国内通用出口环保电线电缆原料

1175AW,1180A,1185AW,1185A,1185AM,1185AFHF,1190A,1195A,1154D,1160D,1164D,1174D。  
耐水解,耐微生物,耐低温,耐磨,适合挤出薄膜,电线光缆,密封圈等 ( 11系列,聚醚型 )

C60AW,C70AW,C75AHPM(易包胶),C78A,C80A,C85A,C88A,C90A,C95A,C98A,C59D,C60D,  
C64D,C74D。

高机械性能,耐磨,耐油,适合挤出钢丝绳涂塑,电线光缆,高压气动喉管,密封圈等 ( C系列 )

S60AW,S70AW,S80A,S85A,S90A,S95A,S98A,S60D,S64D,S74D。

通用经济型,适合鞋材,密封圈等(S系列)

B60AW,B80A,B85,B90A,B95A,B98A,B60D,B64D,B85A11S,B90A11S,B95A11S

特殊耐低温,耐磨,耐油等 ( B系列 )

670AWU,685AU,690AU,695AU,660DU,664DU。高透明级别 ( 6系列 )

565AWH,575AWH,590A,598A,560D. 高弹性体 ( 5系列 )

Elastollan产品的硬度指标可供范围为从邵氏硬度60 A到74 D。

Elastollan产品可以在注塑,挤出和吹塑等各种成型机械上加工成型。

Elastollan产品的供货形式为方形或圆柱形小颗粒,均可完全回收循环使用。

可以供应以聚醚或聚酯为主体结构,或玻璃纤维增强的,或含紫外线稳定剂的透明牌号等各种牌号等级的Elastollan产品。\* 聚醚基产品-Elastollan 1100牌号。\* 聚酯基产品-Elastollan C,B,S和500牌号。\* 玻璃纤维增强产品-Elastollan R牌号。\* 透明产品-Elastollan 600牌号。