

# 高压玻璃钢管道 芜湖玻璃钢管道 芜湖成通

产品名称	高压玻璃钢管道 芜湖玻璃钢管道 芜湖成通
公司名称	芜湖市成通玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济开发区
联系电话	暂无

## 产品详情

玻璃钢缠绕管道：它是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是具有树脂基体重的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上，并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂作为夹砂层。

其管壁结构合理先进，芜湖玻璃钢管道，能充分发挥材料的作用，在满足使用强度的前提下，提高了钢度，保证了产品的稳定性和可靠性。玻璃钢夹砂以其优异的耐化学腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强，与普通钢管比较使用寿命长，综合造价低，安装快捷，安全可靠等优点，被广大用户所接受。

玻璃钢缠绕管道的生产原材料主要是树脂、纤维增强材料和填料。

玻璃钢管道结构特点：玻璃钢管道结构上分内衬层、结构层及外保护层三部分。

其中，高压玻璃钢管道，内衬层树脂含量高，一般在70%以上，其内表面富树脂层树脂含量高达95%左右。通过对内衬所用树脂的选择，可使玻璃钢管道在输送液体时具有不同的耐腐蚀性能，夹砂玻璃钢管道，从而满足不同的工作需要；对需外防腐的场合，只需对外保护层树脂进行认真选择，便也可达到不同外防腐的使用目的。

材料选择：根据不同的腐蚀环境，可选用不同的防腐树脂，主要包括：间本型不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、双酚a树脂、环氧树脂及树脂等，根据具体情况分别选用：对酸性环境，选用双酚a树脂、呋喃树脂等；对碱性环境，选用乙烯基树脂、环氧树脂等；对溶剂型使用环境，选用呋喃等树脂；

当酸、盐、溶剂等腐蚀不是十分严重时，则可选用价格较为低廉的间本型树脂。通过对内衬层不同树脂的选择，便可使玻璃钢管道广泛用于酸、碱、盐、溶剂等工作环境中，表现出良好的耐腐蚀性能。

玻璃钢管道安装与维护：安装前在基础相对应的管道接口位置挖一个凹槽，以便于整个管身底部放在原状土或砂垫层上，均匀受力。玻璃钢管道缠绕在运输时可套装运输，节省油耗及其它费用。

安装时，对中小口径的玻璃钢管道缠绕一般不需用重型机械，有的甚至可通过人工搬运，提高了安装速度。

长期使用后，管内的油泥，排污玻璃钢管道，锈垢固化会造成原管径变小，不能满足大的排放流量的顺利通过，管底淤泥沉淀物总是抬高排水管路下游，造成管路坡度减小，使流速平缓不前，玻璃钢管道缠绕堵塞即成倍增加，排污功能随时中断。所以对于玻璃钢管道缠绕等要进行定期维护。

高压玻璃钢管道-芜湖玻璃钢管道-芜湖成通由芜湖市成通玻璃钢制品有限公司提供。芜湖市成通玻璃钢制品有限公司（[www.whctblg.cn](http://www.whctblg.cn)）在建筑玻璃这一领域倾注了无限的热忱和热情，芜湖成通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：潘经理。