

芜湖玻璃钢管道 芜湖成通 玻璃钢管道生产厂家

产品名称	芜湖玻璃钢管道 芜湖成通 玻璃钢管道生产厂家
公司名称	芜湖市成通玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济开发区
联系电话	暂无

产品详情

玻璃钢电力管适用范围：它广泛应用于电力电缆工程，输变电建设工程、通信及光缆线路工程，跨海、跨河电缆保护工程，航空机场、交通路桥、工业园区电缆工程，市政建设地下电缆工程；也可以用于民用及工业配水、污水排放等工程。

玻璃钢电力管产品特性：

- 1、玻璃钢管耐腐蚀能力强、绝缘、非磁性、耐酸、耐碱、阻然型抗静电。
- 2、玻璃钢管玻璃钢电力管耐水性能好，可在潮湿或水中长期使用不变质。
- 3、玻璃钢管由于玻璃钢的特定性能，该玻璃钢管使用寿命在50年以上。
- 4、玻璃钢管施工方便，在抢修特定工程时，效率尤为突出，是电力电缆工程、通信电缆工程、市政工程及道路地下敷设电缆最为理想的保护装置。
- 5、玻璃钢管电缆过河、过桥使用更为适宜、轻便。

玻璃钢管道验收标准：

检查径向挠曲值。按照规范要求，玻璃钢管道安装完毕24h内，应测试管道的初始径向挠曲变形，管道不得出现隆起、扁平和其他突变现象。

- 1.进行水压试验。为了全面检查管道的安装质量，按照《给水排水管道工程施工及验收规范》规定的试验方法进行试压，允许渗水量可以按照钢管的标准执行。
- 2.由于玻璃钢管道之间采用承插式，双“O”型密封圈连接，所以每安装一根管道，就要在承插口处进行

打压，以检测双“O”型密封圈的密封效果。用试压泵直接通过管顶的试压孔。

加水打压至管道工作压力的1.5倍后停泵(操作过程中要打开排水阀排气)，观察2min，压降值不超过试验压力的5%，且管口没有渗漏现象时，管口试压即为合格。若压降降低较快，说明密封效果不佳，需重新安装，以确保整个玻璃钢管道系统总体试压成功。

玻璃钢缠绕管道原材料：(1)树脂基体：树脂基体是指固化剂和树脂组成的胶液体系。缠绕制品的耐化学腐蚀性，耐热性及耐自然老化性主要取决于树脂性能，同时对工艺性、力学性能也有很大影响。

缠绕成型常用树脂主要是不饱和聚酯树脂，也有时用双马来酰亚安树脂和环氧树脂等。对于一般民用制品如罐、管等，多采用不饱和聚酯树脂。对力学性能的压缩强度和层间剪切强度要求高的缠绕制品，则可选用环氧树脂。航天航空制品多采用具有耐湿性与高断裂韧性好的双马来酰树脂。

(2)增强材料：缠绕成型用的增强材料，主要是各种纤维纱：如中碱玻璃纤维纱，无碱玻璃纤维纱，高强玻璃纤维纱，碳纤维纱，夹砂玻璃钢管道，芳纶纤维纱及表面毡等。

(3)填料：填料种类很多，加入后能改善树脂基体的某些功能，如提高耐磨性，增加阻燃性和降低收缩率等。在胶液中加入空心玻璃微珠，芜湖玻璃钢管道，可提高制品的刚性，减小密度降低成本等。在生产大口径地埋管道时，常加入30%石英砂，借以提高产品的刚性和降低成本。为了提高填料和树脂之间的粘接强度，填料要保证清洁和表面活性处理。

芜湖玻璃钢管道-芜湖成通-玻璃钢管道生产厂家由芜湖市成通玻璃钢制品有限公司提供。芜湖市成通玻璃钢制品有限公司(www.whctblg.cn)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！