

廊坊匀质保温板设备欢迎前来实地考察

产品名称	廊坊匀质保温板设备欢迎前来实地考察
公司名称	廊坊创科保温材料有限公司
价格	170000.00/元
规格参数	
公司地址	大城县豆庄村
联系电话	0316 - 5195299 15732689922

产品详情

匀质板是一种EPS颗粒与无机硅质材料聚合而成的改性EPS板材，应用于保温系统中保温层材料。

- 1、吸水率极低：一般的外墙保温材料洗水后导热系数会增加，因此在选择外墙保温材料时应该选用吸水率低活不吸水的保温材料，为了避免保温材料吸水而增加的其导热系数。新型匀质板防火保温板吸水率极低，防潮、防水性能突出，而且保温性能不会下降，解除了广大用户的顾虑。
- 2、不可燃：该产品是采用特种无机不燃矿物纤维制成，防火等级为A1级。
- 3、保温隔热性能优越：保温是外墙保温材料最主要的功能，新型匀质防火保温板给您带来心的呵护和家的温暖。用传统的EPS板加工而成匀质防火保温板，导热系数在0.05[W(m.k)]以内。而且长期会受影响。
- 4、尺寸稳定性高：尺寸稳定，收缩形变量小，尺寸稳定性的提高，也为施工带来方便，保证了施工结束后的墙面的完整性和整齐性及美观性。
- 5、施工方便：匀质防火保温板因为具有尺寸稳定性好、抗压强度高、防水性能强、不易破损等优点，使其在运输和施工及使用等方面比较方便。减少了在运输和施工时对材料的损坏，提高了材料的使用率，降低了材料不必要的浪费，体现了环保节能的意识。因其防水性能好，所以在施工场地，扩大了材料存放面积，不必担心会受潮而降低性能。而且在地下室等潮湿的地方也能够方便施工，不用额外的增加其他工序的。
- 6、性价比：与无机类保温材料相比，它的价格更低，更低的价格和更优的产品让匀质板保温板成为性价比最高的外墙保温材料。

匀质板设备产品特点：

- (1)、具有耐久性，使用年限长，因为全由无机材料组合，所以能够抗老化、抗风化、耐暴晒、耐冻融

,可与主体同寿命。

(2)、可塑性强,可随意造型,对特殊形状的楼体进行保温效果及佳,并能对窗口、门口、侧膀等不易保温的特殊部位进行保温,有效消除热桥现象,提高节能效果。

(3)、整体密封性好,具有很强的保温隔热性,在相同热阻条件下内表面温度振幅减小,出现温度最高值的时间延长,因此具有更好的隔热性。

(4)、由于与主体的亲和力强,无缝隙,无空腔,使本产品具有抗风压、抗震等优点。

(5)、透气性强,能消除墙体潮湿、霉变等现象。

(6)、水泥基匀质板设备以普通硅酸盐水泥为主要胶凝材料,掺入适量聚苯颗粒、纤维和添加剂配制而成。该材料节能利废、保温性能好、成本低。水泥聚苯颗粒复合保温板克服了原有泡沫塑料等保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点,保留了原有泡沫塑料保温材料质轻、施工方便等特点。水泥基聚苯颗粒复合保温板设备原料来源丰富,价格低廉,而且生产加工简单,产品用途广泛。它适用于大型冷库、贮罐、船舶及各种保温管道和建筑业。