

# 匀质板规格 荣锦匀质板建材 宣城匀质板

产品名称	匀质板规格 荣锦匀质板建材 宣城匀质板
公司名称	安徽荣锦节能建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区裕溪口工房巷4幢
联系电话	暂无

## 产品详情

改性防火保温匀质板是以石墨聚苯乙烯颗粒为基材，将多种无机复配胶凝材料与之包裹结合而形成的一种新型保温防火板。采用无机防火浆料包裹改进以后，改变了传统聚本板的热塑性质为热固性质，燃烧性能达到A2级。遇火不燃、无烟、不滴落、无火焰传播蔓延，解决了传统聚本板薄抹灰工程施工交叉作业因管理不善导致的保温材料火灾的问题。

采用更低导热系数的SEPS颗粒为无机包裹基体，相同密度条件下，轻匀质板，生产的A2级防火保温板具有更低的导热系数，宣城匀质板，相比竞品导热系数普遍降低10%-15%。

采用偶联剂改性胶凝材料技术，在较低容重下大幅提升了无机浆料与有机SEPS颗粒之间的界面粘结强度，破板后断面的颗粒破损率高达80%以上，解决了有机SEPS颗粒与无机包裹浆料材料的相容性难题。

A级保温板-改性匀质板（改性聚本板）优势：1、防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

2、系统性能优越。

硅质改性聚本板设备是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过80次高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，抗冲击性能面砖达到10J，抗冲击性能涂料达到10J，性能优越。

5、工艺成熟。

硅质改性聚本板设备施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

6、性价比优越。

保留了传统EPS泡沫板的“导热系数低、保温效果好、工艺成熟”的优点，并且成本低廉，价格远远低于市场上同类A级阻燃型保温材料，以普通材料的价格获得A级阻燃的效果，性价比优越，市场前景广阔。

匀质防火保温板是以无机胶凝资料为粘结体，匀质保温板，改性胀大聚本乙烯泡沫颗粒为骨料，匀质板规格，经拌和、压制、维护成形

匀质保温板的特点：

- 1、防火性 运用了高分子防火隔离分仓颗粒技术，匀质板批发，遇火焰形成断热阻隔连续蜂窝状结构，阻隔火焰穿透，达到“准不燃”的防火效果。
- 2、保温隔热性 导热系数 $0.035-0.041W/(m \cdot k)$
- 3、抗拉压强度 具有良好抗压强度、抗冲击及稳定性，其抗压强度达到 $150-500KPa$
- 4、抗水性 抗水、防潮、耐冻融、防渗透。
- 5、质地轻 自重轻，匀质板价格，减轻了建筑荷载，匀质板厂家，提高粘贴安全性。
- 6、环保 取材环保，无有害物质挥发，不分解不霉变。

匀质板规格-荣锦匀质板建材(在线咨询)-宣城匀质板由安徽荣锦节能建材有限公司提供。安徽荣锦节能建材有限公司(www.ahyunzhiban.com)在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，荣锦匀质板建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。