

# 河北玻镁板设备厂家大中小型玻镁板生产设备

产品名称	河北玻镁板设备厂家大中小型玻镁板生产设备
公司名称	廊坊创科保温材料有限公司
价格	170000.00/套
规格参数	
公司地址	大城县豆庄村
联系电话	0316 - 5195299 15732689922

## 产品详情

河北廊坊全套玻镁板设备防火板设备防火保温板生产线秸秆玻镁板设备全自动防火板设备玻镁制板机设备全自动防火板设备玻镁制板机设备防火门芯板设备门芯板生产线，生产玻镁板生产线材料成分：活性高纯氧化镁（MgO）、优质氯化镁（MgCl<sub>2</sub>）、抗碱玻纤布、柔性极佳的植物纤维、不燃质轻的珍珠岩、化学稳定立德粉、高分子聚合物、高性能改性剂。

产品规格：2400×1200、2440×1220、3000×1220。厚度主要有：3mm、5mm、6mm、8mm、9mm、10mm、12mm、15mm、18mm、20mm。

产品特点:玻镁板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防水防潮、轻质防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面，可用气钉、直接上瓷砖，表面有较好的着色性，强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘，装修方便。还可以与多种保温材料复合制成复合保温板材。

产品用途：可作为墙板，吊顶板，防火板，防水板，包装箱等使用，可替代木质胶合板做墙裙，窗板、门板，家具等室内装饰用具，也可根据需要做调和漆，清水漆，并可加工成各种类型的板面，同时可用于地下室，人防和矿井等潮湿环境的工程，还可以与多种保温材料复合，制成复合保温板材

玻镁板的使用：玻镁板可以通过锯、刨、钉等加工工艺,也可制成各种装饰作品的结构,通过面饰乳胶漆、壁纸、陶瓷墙砖做终饰，完成装饰工程。

性能参数编辑

检测项目

检测值

检测依据/说明

表观密度

0.85-1.5t/m<sup>3</sup>

JC688-2006

含水率

8%

干缩率

0.3%

湿胀率

0.6%

握螺钉力

15N/mm

抗返卤性

无水珠、无返潮

氯离子含量

10%

防火性能

不燃A1级

GB8624-2006

耐火极限

>2小时

双面单层6mm玻镁板组成90mm轻质隔墙

>4小时

双面单层12mm玻镁板组成99mm轻质隔墙

空气声隔声量

>42dB

双面单层9mm火惧玻镁板+75龙骨+50岩棉

抗折强度

>16MPa

9mm

抗冲击强度

>5.5Kj/m<sup>2</sup>

环保安全

无放射性物质、无石棉、无甲醛

GB656-2001《建筑材料放射性核素限量》

耐透水性

背面无显著湿润或水滴

CECS95 : 97

耐碱性

外观无异状

发烟系数

1.8Ca

热传导率

0.109

均温30 ± 5 (Kcal/m ° ch)r

优越性能编辑

防火卓越：

玻镁板有良好防火性能，是不燃板材，火焰持续燃烧时间为零，800 不燃烧，1200 无火苗，达到防火不燃级别A1级，与优质龙骨制作的隔断系统，耐火极限达到3小时以上，遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能，延迟周围环境温度的升高。

防水防潮：

在干冷和潮湿天气，玻镁板性能始终稳固如一，不受凝结水珠和潮湿空气的影响，即使放于水中浸泡数日取出后自然风干，不会变形、变软，可以正常使用，绝不会发生吸潮返卤现象。经测试，板身无透水性。

质轻抗震：

玻镁板的表观密度为0.8-1.2g/cm<sup>3</sup>，减轻了建筑荷重，使建筑内墙重量降低60%以上，同时增加了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震，有效减少基础和结构主体造价。

#### 强度优越：

菱镁特别的5.1.8相密布的玻纤布和韧性良好的植物纤维，是玻镁板重量虽轻，但结构紧密，稳定性好，不变形，具有木材般的韧性，在抗冲击、抗压、抗拉和抗断性能上表现出色，刚韧并重，抗弯强度达到322kgf/cm<sup>2</sup>（垂直）和216kgf/cm<sup>2</sup>（水平），抗冲击强度可达25MPa。

#### 环保健康：

玻镁板绝不含石棉、甲醛、苯及有害放射性元素，遇火无烟、无毒、无异味。生产的材料为天然的矿粉和植物纤维，生产过程自然养护，耗能少，无排污物，节能环保，使用时板面不含掉粉，其独特的自然细孔结构，能够调节室内温度，使居室和办公更加舒适。

#### 隔热节能：

玻镁板均匀细孔、密实、无机物质的特性，导热系数为0.216w/cm·k，比灰砂砖石切块的1.1w/cm·k更加隔热，节约能源的消耗，使居室保持舒适环境、清新的空气。

#### 经济实惠：

优质高档玻镁板，质量稳定可靠，与其他玻镁板材相比，质轻高能，价格适中，加工安装性能卓越，可贴、裁、钉、钻、漆、刨，搬运方便，韧性优越，不易断裂，任意使用自攻钉、枪钉和直钉进行轻巧安装，更可采用湿法和干挂作业。比石膏板价格要贵。

#### 隔音安宁：

玻镁板优越的隔音性能，保证居室环境宁静高雅。质轻板薄并不影响玻镁板的隔音性能，6mm厚板隔音量为29dB，双面单层9mm玻镁板+75龙骨+50岩棉的隔断系统空气声隔声音大于42dB，其独到均匀细孔结构是其他结构密实的玻镁板不可比拟的。

#### 多功能性：

玻镁板的独特光滑和粗糙面，为客户使用提供功能多样性。光滑面可贴墙纸、铝塑板、饰面防火板、木皮、PVC、可喷油漆或乳胶漆等；粗糙面可贴瓷砖、大理石、花岗石、批灰并刷乳胶漆。玻镁板对上述材料具有极好的亲和力，可在现场进行二次加工，亦可二次使用，可进行直径30cm弯曲造形而物理性能不损失。

#### 经久耐用：

科学配方彻底解决了菱镁的吸潮返卤问题，其强度随时间而递增，能抗腐蚀，抗酸抗碱，热胀冷缩变化小，干缩率 0.3%，湿胀率 0.6%，具有耐-40 的抗冻性。经过十年考验，玻镁板坚固耐用，耐老化，寿命长。

#### 防虫防霉：

无机矿粉物质构成了玻镁板防霉、防菌、防虫和防白蚁的功能，符合欧美国家建材防霉标准。

#### 行业发展编辑

中国建筑装饰材料行业随着房地产、建筑装饰业的发展得到了快速发展。目前，中国已经成为世界上装饰材料生产大国、消费大国和出口大国。材料主导产品不仅在总量上连续多年位居世界第一，而且人均消费指数已接近和高于世界先进水平。

随着中国人民生活水平的提高和综合国力的加强，建筑装饰行业不仅在建筑业中的比重不断上升、作用日益突出，同时在经济发展和社会进步中，发挥的作用也日益重要。加快建筑装饰行业的发展，提高行业整体运行质量，是全面建设小康社会的一项重要内容，充分利用计算机技术和网络技术，提高企业管理和设计、施工的信息化水平，将是实现建筑装饰行业跨越式发展的重要途径。