

3c风机3c排烟风机 排烟风机 华科空调

产品名称	3c风机3c排烟风机 排烟风机 华科空调
公司名称	武城县华科空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	15269478809

产品详情

自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式，排烟风机，但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行，往往导致工程完工后，自然排烟设施不具备排烟作用，遵义通风排烟设备分析其原因主要有以下几个方面：

1、自然排烟窗的设置位置不当。从自然排烟效果考虑，排烟窗应尽量靠近墙的上部设置，目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部，而是下部，距顶板、吊顶的距离较大，不利于自然排烟。

2、自然排烟窗的开窗面积达不到规范要求。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确规定，但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算，或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内，导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求，直接影响排烟效果。

3、自然排烟窗的结构形式不合理。有的把排烟窗做成不可开启的固定窗，有的将窗的上部做成固定窗，把可开启的排烟窗设在窗的下部，严重影响排烟功能。

4、安装高度较高的排烟窗缺少便于开启的操作机构。按规范要求，排烟窗应有便于开启的装置，但有些安装高度较高，开启困难的排烟窗均未安装开启操作装置，不利火灾情况下排烟窗的开启。

HTFC离心式消防排烟风机特性及应用

HTFC风机通过国家消防排烟CCC及防爆认证，广泛应用于消防排烟、管道送排通风、厨房排油烟及含防腐、防爆等特殊工业气体场合。组合式结构，现场拆装简便，具有结构紧凑、占用空间小、性能参数范围广、用途多等特点。

本产品安装形式和出风口角度有多种组合形式。箱体为两用式，即可落地式安装，又可吊装，且各个面均可作为进出风口的安装面，电机可以安置在箱体顶部、侧部、后部等，3c风机_3c排烟风机，能满足各种空间的安装要求。

本系列风机电机外置，在烟气温度大于280 高温情况下，排烟风机图标，能连续运转40分钟以上，运行稳定，耐高温性能优。

Ex型号后缀表示防爆型，排烟风机价格，F型号后缀表示防腐型。

I型为单速中低压型，II型为双速中低压型，III型为高压型，压力在1000Pa以上。

消防产品3C认证的新动态

现在，国家逐步将消防产品纳入3C产品强制性认证，强化国内消防生产企业产品强制性认证市场准入管理，有效提高国内消防企业的消防产品生产能力、维修质量保证能力和市场准入能力。根据质检总局国家认监委2014年第12号公告《关于部分消防产品实施强制性产品认证的公告》和国家认监委2014年第15号公告《国家认监委关于发布消防产品强制性认证实施规则的公告》，自2015年9月1日起，凡列入本强制性产品认证目录内的消防产品，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。自2014年9月1日起，委托人可以向认证机构提出认证产品的认证委托。

3c风机3c排烟风机-排烟风机-华科空调由武城县华科空调设备有限公司提供。武城县华科空调设备有限公司（www.dzhkksb.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！