

定制富美家防火板厂家 美晟泰 防火板厂家

产品名称	定制富美家防火板厂家 美晟泰 防火板厂家
公司名称	美晟泰建材（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区大郊亭中街2号院华腾国际5号楼4层3HD
联系电话	13701199642

产品详情

防火板特点

1、保温隔热：其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍；2、轻质高强：为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3，比水还轻，和木材相当；立方体抗压强度 4mpa。特别是在钢结构工程中采用ALC板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性。3、耐火阻燃：加气混凝土为无机物，不会燃烧，而且在高温下也不会产生有害气体；同时，加气混凝土导热系数很小，这使得热迁移慢，能有效防止火灾，并保护其结构不受火灾影响。4、加工方便：可锯、可钻、可磨、可钉，更容易地体现设计意图；5、吸声隔音：以其厚度不同可降低30~50分贝噪音；轻质条板系列的内部组成材料具有良好的隔声性能和吸声功能。

防火板的保养

防火板的保养与一般上漆天花板相似，但在需要保养之时，为保天花板的高性能、效果及美观外，请务必按照规定的做法处理。灰尘或松土要以毛刷或吸尘器处理干净，吸尘器的配件，应采用吸净窗帘布或墙面的种类，必须以单方向清洁，以免把灰尘再摩擦入天花板表面。尘土清洁之后，诸如铅毛印，脏污点、或附着的脏物可用一般美术胶擦除净，如用高品质的墙面清洁剂来擦拭，富美家金属板防火板厂家，海绵中的水要尽量挤干，擦拭之后，防火板厂家，清洁剂的薄摸可用抹布或以清水沾少许湿的海棉再弄干净。

防火板的施工保养

防火板在安装板材时，定制富美家防火板厂家，材料必须使其达到室温标准并维持稳定的温度。材料不得安装于和正常使用场所极为不同之温度的地点。防火板装饰平板及天花板属于室内装修产品，设计用于一般正常使用空间在15 -30 度安装，富丽华防火板厂家，相对湿度不可超过70%。所有石膏、水泥、磨石子或其他潮湿性的工程都必须放置妥当。在安装之前，进行中或完成后，暖气通风及冷空调系统都得先行安装妥及可使用，以便维持正常的温度。

定制富美家防火板厂家-美晟泰-防火板厂家由美晟泰建材（北京）有限公司提供。“防火板”就选美晟泰建材（北京）有限公司（www.mesentai.com），公司位于：北京市朝阳区大郊亭中街2号院华腾国际5号楼4层3HD，多年来，美晟泰坚持为客户提供好的服务，联系人：艾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。美晟泰期待成为您的长期合作伙伴！