

夹心岩棉彩钢板瓦 北京岩棉彩钢板 望腾彩钢

产品名称	夹心岩棉彩钢板瓦 北京岩棉彩钢板 望腾彩钢
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡检测场南50米
联系电话	13910980104

产品详情

彩钢板

北京望腾伟业彩钢制品有限公司是一家专业致力于绿色建筑钢结构与建筑金属围护系统领域产品的开发，生产，销售，施工于企业精神，不断提高自我，始终保持对行业前沿产品及技术的开发与应用，用具有行业前瞻性的产品及技术，为客户提供差异化的服务。公司产品丰富：轻重钢结构，新型聚氨酯板材，新型聚氨酯封边板，彩钢压型板，彩钢波纹板，隐藏式彩钢横挂板，仿古琉璃瓦，钢筋桁架楼承板，开口式楼承板，缩口式楼承板，闭口式楼承板，铝镁锰板，冲孔板，岩棉板，彩钢落水管等各种规格，型号的产品应有尽有。本公司冲孔产品已经广泛用于飞机场，火车站，体育馆，北京岩棉彩钢板，会展中心，地铁站等大型项目的装饰和吸音用途。公司还引进铝镁锰金属屋面板生产线，可为机场，夹心岩棉彩钢板瓦，车站，大型场馆等大跨度屋面及异性屋面提供配套服务，北京望腾伟业彩钢一直致力于为钢结构建筑提供更全面的产品和服务，“你的满意，我的追求”，我们将竭诚为你服务，欢迎各界朋友来厂考察，来电咨询。

公司产品丰富：钢结构、彩钢压型板、彩钢夹芯板、楼承板、铝镁锰板、冲孔板、爬墙板、百叶冲孔板、百叶通风窗、彩钢降噪板、聚氨酯保温板、岩棉聚氨酯封边板、冷库板、岩棉板、岩棉复合冲孔吸音板、彩钢落水管、压花板、压花卷等各种规格、型号的产品应有尽有。彩钢压型板：U470型（360度咬口）、U490型（360度咬口）、YX66-394-788型（360度咬口）、YX51-380-760型（角驰三）、YX54-410-820型（角驰820型）、YX114-333-666型、YX25-205-820型、YX35-125-750型（V125）、YX28-150-750型、YX28-150-900型、YX35-280-840型、YX25-210-840型、YX35-210-840型（隐藏式）、YX15-40-840型、YX51-250-750型（5125型）、YX35-200-800型（压型冲孔板/铝镁锰屋面底板）、YX35-200-1000型、YX35-190-760型、YX35-190-950型YX38-152-900型、YX17-74-820型（波纹板）、YX10-32-864型（起拱板）、YX30-160-800型（3016型）、YX130-300-600型（W600型）、YX80-200-600型、YX12-110-880型（V110型）、YX75-465型、YX35-130-780型（波纹板）、YX18-76-836型YX18-76-998型、（波纹板）、YX35-190-760型YX35-190-950型、YX38-152-900型38-152-914型（B36柔性屋面板）、YX15-173-865型YX15-173-1038型、YX23-180-1080型、YX28-205-820型（起拱板）、YX28-207-828型（仿古瓦）、YX25-200-800型（装饰瓦）、YX55-255-765型（仿古瓦）、YX10-95-373型（隐藏式墙面板）、HV-310型（隐藏式墙面波纹板）YX19-85-340型（隐钉式墙面波纹板）、YX15-225-900型（冲孔吸音板）、100*130型彩钢落水管、95*133型彩钢落水管/彩铝落水管、108*144型彩钢落水管/彩铝落水管。闭口楼承板：YX65-170-510型（BD65闭口式楼承板）、YX65-185-555型、YX65-200-600型、YX65-220-660型、YX65-240-720型（720闭口型）、YX65-253-760型、Y

X51-200-600型、YX51-226-680型、YX51-266-800型、YX51-283-850型、YX48-200-600型（600闭口）、YX40-185-740型闭口式楼承板、YX42-215-645型、YX51-190-760型（缩口型）。开口型楼承板：YX76-344-688型、YX51-240-720型、YX51-250-750型、YX51-253-760型、YX75-200-600型、YX75-230-690型、YX38-152-914型、YX76-305-915型（3W型楼承板）、YX51-305-915型、YX51-342-1025型、YX51-226-678型。公司引进高速精密全自动冲孔生产线，可生产彩钢卷冲孔、铝卷冲孔、不锈钢板冲孔等多种材质的金属冲孔板，本公司冲孔产品已经广泛应用于飞机场、火车站、体育馆、会展中心、地铁站等大型项目的装饰和吸音用途。公司还引进铝镁锰金属屋面板生产线，可为机场、车站、大型场馆等大跨度屋面及异型屋面提供配套服务，铝镁锰板可生产YX65-300型、YX65-330型、YX65-400型、YX65-425型、YX65-430型、YX65-500型、扇形大小头等多种板型。

2 彩钢板

彩钢板作为房屋建筑中使用非常普遍的一种建筑材料，咱们在对彩钢板进行现场施工的时候，也需要掌握相应的施工技巧，包括天气对彩钢板施工所带来的影响，岩棉彩钢板墙板，以及根据不同的天气，使用彩钢板的时候采取不同的措施，下面咱们就详细来了解一下彩钢板在雨季的施工措施。

1、防雨措施

安排专人及时了解天气预报，提前掌握阴雨气象资料。安排专人在雨前对现场专项进行检查管理，对不符合防雨措施或措施不规范的地方，一定要限期责令分包整改，特别对于防雷电措施一定要认真细致的进行全面检查。

1.1模板防雨措施

1、模板在堆放时最下层一定要与地面架空，防止雨水浸泡破坏。在模板堆放处，一定要有有效的地面排水措施，防止雨水淤积。

2、在下雨前，一定要及时用塑料布对模板及木背楞进行有效的遮盖。

3、雨天模板施工时，梁、墙模板一定要留设清扫口或出水口，模板脱模剂涂刷后遇雨应覆盖塑料布，以防隔离层被雨水冲掉。遭雨水冲刷后的模板隔离层在合模前一定要重新涂刷。

1.2钢筋防雨措施

1、对现场放置时间较长的钢筋进行防雨遮盖，防止钢筋严重锈蚀。钢筋堆放场地一定要有良好的排水，防止雨水淤积浸泡锈蚀钢筋。

2、雨天原则上停止进行钢筋焊接，若遇特殊情况施焊时，一定要有防雨措施，防止雨水淋湿焊接接头造成钢筋机械性能的改变或降低从而影响过程质量。

1.3混凝土防雨措施

做好氟化铝厂房的抽水工作，

1、遇大雨时应停止浇注混凝土，使施工缝留在较合理位置，做好现场排水工作，对已浇注部位的混凝土一定要及时覆盖塑料布，以防改变混凝土的配合比，降低混凝土的强度等级从而影响工程质量。

2、混凝土浇筑前一定要将模板内的污物、积水清理干净后方可浇筑混凝土。

3、进行混凝土浇注前，要准确掌握天气预报，避免浇注时遇大雨，而且现场应准备充足的防雨材料以备浇注时突然遇雨时进行覆盖。

4、雨季施工时，要求混凝土搅拌站根据砂、石的实际含水率及时调整混凝土的用水量，确保混凝土的质量。雨天浇筑时，要求适当减小出厂的混凝土塌落度。

1.4钢结构防雨措施

1、为确保雨期施工的正常进行，保证工程质量。本工程各主要工序及对气候敏感的工序，应针对雨季施工的特点，编制相应的工艺措施。

2、雨天不能进行高强螺栓安装，摩擦面及高强螺栓上不得有雨水等。

3、雨期气候恶劣，不能满足工艺要求及不能保证安全施工时，应停止施工。此时，应注意保证作业面的安全，设置必要的临时加固措施。

4、雨季施工，应保证施工人员的防雨水具的需要。尤其注意施工用电防护。降雨时，除特殊情况外，应停止高空作业，并将高空人员撤到安全检查地带，拉断电闸。

5、钢结构吊装需在建筑物外侧挂立面网，建筑物内部楼梯口，建筑物邻边，不可覆盖洞口都要搭设栏杆。

1.5脚手架防雨措施

1、雨前、雨后一定要对脚手架的扣件逐个进行检查，并且在检查过程中一定首先检查脚手架的基础是否牢固。在检查过程中施工、检查人员一定要保证自身的安全防护措施落实到位，注意防滑、防坠落。

1.6临电防雨措施

1、各种用电器的漏电保护装置一定要灵敏，定期检查各种施工用线，绝缘外包一定要完好无破损，防止因雨水漏电伤人；室外设置的电焊机、砂轮机、套丝机等设备上应搭设雨棚，下部采取支垫方法防止雨水浸泡。

2、电源线不得架设裸线或塑料导线，配电箱一定要防雨。机电设备的金属外皮一定要采取可靠的接零保

护，机电电闸箱的漏电保护装置要可靠。

3、任何机械操作人员一定要持证上岗，并按规定穿绝缘胶鞋和戴绝缘手套。

4、遇大雨停止一切机电操作，现场钢筋加工场的总电箱一定要关闭电源，雨后应及时组织检查机械、电器的安全性能，大雨天气严禁进行设备及构件的吊运以及人工搬运材料或设备等工作。

5、现场使用的电缆线、电线等严禁浸泡在雨水中或铺设在潮湿的地面上，应当架空安装或埋地及设置安全可靠的防护措施。

2、其他安全措施

1、马道的防滑条绑扎牢固，定期检查、加固防滑条，防止上下人员意外跌落伤害。

2、雨后立即组织人力对楼板、马道等处积水进行清扫。特别注意的是脚手架雨后较滑，操作人员特别注意防滑、防坠落。

3、对于坑洞处应设置防护栏或警告标志，以防人员滑落。

4、雨期一定要定期检查现场货运电梯的避雷装置。

3、环卫措施

1、在雨期施工前彻底检查各种机械，按要求设置接油盘，防止被雨水冲刷污染环境。

2、对现场垃圾进行及时清理，如无法及时清理时，一定要对垃圾进行覆盖，防止被雨水冲刷。

3、对有毒、有害的垃圾一定要及时收入分类垃圾房。

4、对有毒、有害的材料一定要堆放在分类库房中。

5、在雨天，对钢筋、钢构件用塑料布进行包裹。

需要和定制彩钢板等找望腾彩钢，望腾彩钢产品被广泛销售到全国各地，方便又快捷。

岩棉彩钢夹芯板

其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量的粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于房屋、电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

聚氨酯夹芯板

由2层彩涂钢板或不锈钢做面板，中间填充阻燃聚氨酯芯材复合制成。可广泛应用于洁净厂房、冷库、体育馆、仓库、展览馆、活动房、大型游乐场等。现已成为21世纪无害于环境的新型环保用材。

岩棉瓦楞夹芯板

集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍；采用隐藏式自钻螺钉于屋架连接，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板连接采用扣帽式，便于施工，提高功效，特点不易渗水。

不锈钢夹芯板

不锈钢夹芯板是由两层不锈钢板做面板，中间注入阻燃聚氨酯泡沫或者岩棉等，950型岩棉彩钢板，厚度为50mm、75mm、100mm、150mm，宽度为950-1150企口板，更美观、更实用。可广泛应用于洁净厂房、涂装线机械、设备冷库、体育馆、仓库、展览馆、活动房、大型游乐场等

烘道岩棉板

本公司在岩棉彩钢板的传统基础上，开发了冲孔式岩棉夹芯板，专门为烘房、烤漆房等室内高温环境需要所制作，克服了钢带传输冷媒散热的影响，能够有效地控制室内温度热量的散发。本产品厚度为50-150mm，有效宽度为950-1150mm，长度可根据实际需要定做，面板为不锈钢、彩钢板、镀锌钢板，可根据用户要求选择。

产品特征：

- 1、 优点：耐火性能好，隔音、隔热、保温较好，安装简便、高效。
- 2、 消防等级：A级

冷库板

冷库板以彩钢板作面板，硬质聚氨酯泡沫塑料作保温材料，采用先进工艺制成复合板壁，重量轻、强度高、隔热性能好、防蛀、不霉，可通过不同的组合，形成多种规格和形式的库房选择。

手工彩钢复合板

手工彩钢复合夹芯板系列采用数控全自动机器，长度可任意调整，高精度的性能，整片板材成型为盒状，其四周均为有金属骨料，使板材坚硬、平整、不变形，安装更简便。芯材选用：玻镁、岩棉、纸蜂窝（耐火极限超过0.45小时）；岩棉手工板耐火极限达1小时-2小时，均通过国家消防局权威检验认证。铝蜂窝、纸蜂窝燃烧性能达到GB 8624 B1级（难燃料）。特别适用于电子、洁净厂房及办公室吊顶隔断。

硫氧镁夹芯彩钢板

硫氧镁夹芯彩钢板是以硫氧镁板条或者硫氧镁中空板复合彩涂钢板制作而成的彩钢夹芯板。硫氧镁夹芯彩钢板充分发挥了硫氧镁复合材料的独特性能，在防火，防潮，防脱胶，高强度，保温，隔热，吸音等

方面有着显著地优点及功效。

夹心岩棉彩钢板瓦-北京岩棉彩钢板-望腾彩钢由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司（www.wangtengcg.com）为客户提供“彩钢板,彩钢岩棉夹芯板,楼承板,彩钢单板,钢筋桁架楼承板”等业务，公司拥有“望腾伟业”等品牌。专注于钢结构等行业，在北京房山区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：冯经理。