

彩钢夹芯板的种类 望腾彩钢 北京彩钢夹芯板

产品名称	彩钢夹芯板的种类 望腾彩钢 北京彩钢夹芯板
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

产品详情

楼承板

楼承板 -

主要特点

- 1：适应主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼层铺设压型钢板，彩钢夹芯板围墙，分层浇筑混凝土板的流水施工。
- 2：在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，彩钢夹芯板的种类，节省了钢筋和混凝土的用量。
- 3：压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生大的结合力，使二者形成整体，配以加劲肋，使楼承板系统具有高强承载力。
- 4：在悬臂条件下，楼承板仅作为**性模板。悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂，需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。
- 5：本公司楼承板已通过**固定灭火系统及耐火构件质量检测中心的耐火极限检测，作为组合楼承板无需防火喷涂，因此大大降低了工程造价。

楼承板 - 产品应用

产品广泛用于电厂、电力设备公司、汽车展厅、钢结构厂房、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、音乐厅、大剧院、大型超市、物流中心、奥运场馆体育场馆等钢结构建筑。楼承板 - 产品测试

- a、动态加载测试，合格的楼承板需经过若干组动态加载测试，得出复合板的剪切-

粘结系数，试验出该楼承板与混凝土结合能力，得出其在大跨度上承受的设计荷载。

b、耐火测试，利用3组楼承板在耐火实验室做了1.5小时、2小时及3小时的加载耐火测试，同时测量楼承板内的温度分布，试验出该楼承板是否达到隔热要求，在耐火阶段的正弯矩抵抗能力如何。

楼承板 - 楼承板的构造与使用方法

楼承板型材厚0.8mm、1.0mm、1.2mm宽600~940mm，高51mm~76mm。工程楼面楼承板与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。楼承板铺设与钢梁连接，板端头与钢梁熔透点焊，中间采用栓钉与钢梁穿透熔焊；楼承板间用专用夹紧钳咬合压孔连接；堵头用专用镀锌堵头板与楼承板及钢梁点焊。如果是带弧形区楼承板异型裁切采用等离子切割机切割，其切口光滑，表面镀锌层完整。楼承板焊接采用手工电弧点焊，焊条为E4303，直径3.2mm，熔透焊接点为16mm。原设计焊点间距305mm，后将焊点增加1倍，以确保操作人员行走时楼承板不变形，混凝土浇筑时楼承板端头不漏浆。当楼面层结构标高变化不一致时，采取加焊型钢措施，使水平结构呈台阶过渡，当降低标高时工字梁腹板加焊角钢；抬升标高时工字梁翼缘加焊槽钢。当遇到楼面有预留洞口时尺寸一般是大于500mm×500mm时采用先开洞措施，即在钢梁上加焊型钢托梁分隔，增加洞口刚度，网片钢筋在洞口断开，并与型钢焊接；洞口尺寸小于500mm×500mm时采取后开洞措施，即在楼承板上增加堵头分割板，网片钢筋贯通，混凝土浇筑成型后可剪断钢筋

北京望腾伟业彩钢制品有限公司为您提供镀锌楼承板 承重板 压型钢板 组合楼板 规格齐全 保证质量
镀锌楼承板 承重板压型钢板

楼承板加工的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直接联系厂家获取镀锌楼承板 承重板 压型钢板 组合楼板 规格齐全 保证质量 镀锌楼承板 承重板压型钢板 楼承板加工的具体资料

彩钢板

彩钢板、彩钢岩棉板、彩钢防火板、彩钢楼承板、围挡板供应厂家北京望腾彩钢

1.面材/底板（彩涂板、不锈钢板、镀锌板、铝箔板、等）

1.1 各种板材性能介绍

（1）彩涂板基板为热镀锌板或，也有采用镀锌板用点读版基板，表面漆经折弯不脱落；作复合板用彩钢板一般是两涂一烘（二涂一）的，而两涂两烘（二涂二）或存在质量问题如松边严重、中间松心、漏涂、大锯齿边、严重椭圆、参差不齐等不能用于生产复合板。

（2）镀锌板粘接效果不好有时不是很好处理，需处理。

（3）不锈钢板耐腐蚀性好，韧度大难加工；粘接效果有时不好，需处理。

（4）铝箔纸加筋铝箔是一种在铝箔与牛皮纸间夹有玻璃纤维纤维加强筋的复合材料，具有阻燃、防火等功能特性，而且美观、经久耐用、是新一代保温、隔热、隔音的理想配套保温层。

主要芯材2.芯材（主要有：岩棉、玻璃丝棉、聚氨酯等）

2.1各种芯材性能

（1）聚氨酯 节能性能高防火保温性能的材料，用于做复合板的聚氨酯容重一般在30公斤—40公斤

彩钢板作为新型的环保型建筑材料，彩钢板的使用效果非常明显，使用功能也较多，当然，再好的东西都有它的优缺点，十分完美的东西几乎不存在，下面的文章中，咱们就是将彩钢板的性能优缺点进行一个系统的分析，下面咱们就起来了解一下吧。

岩棉夹芯板用轻质、隔热、隔音、防火、防净电新型材料，通过引进国内先进的彩钢夹芯板生产流水线，沾胶复合。组合成新型建材，应用范围广泛，彩钢夹芯板结构，特别适用于洁净净化房、电子无尘操作间，钢结构厂房，组合式活动房，烘房，冷库，具体板型号：净化板，活动房板，岩棉板，玻镁板，不锈钢板，烘房板，冷库板等彩钢夹芯板。以造型美观，质轻防火，抗腐蚀，保温隔热，耐久实用，使用安装方便，北京彩钢夹芯板，价格低廉。

岩棉夹芯板广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。

优点：耐火性能好，隔音较好。

缺点：强度不够好。

彩钢夹芯板由两层成型金属面板（或其他材料面板）和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组成，便于安装、轻质、高效。填充系统使用的也是闭泡分子结构，可以杜绝水气的凝结。

岩棉夹芯板的特点：

1 外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。

2 燃烧性能：不燃。

3 热荷重收缩温度：643度。

4 吸湿性：3.9%。

5 有机物含量：2.9%。

彩钢夹芯板的种类-望腾彩钢(在线咨询)-北京彩钢夹芯板由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司（www.wangtengcg.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！