

彩钢板门 北京彩钢板 望腾彩钢

产品名称	彩钢板门 北京彩钢板 望腾彩钢
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

产品详情

彩钢压型板

板型：YX25-210-840

YX25-215-860

材料宽度：1米

峰高：25mm

峰距：210mm

有效宽度：840mm

厚度：0.25-0.6mm

颜色任选，特殊颜色3.5T以上可定做

有效宽度：860mm

长度：根据设计图纸制作

单位重量：1.9kg-4.7KG/M

利用率：84%

料：彩涂热浸镀锌钢板、彩涂镀铝锌钢板

材彩钢瓦

一、彩钢瓦具体介绍：

是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板，彩钢板顶，它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛应用。

彩钢瓦是近年国际、国内兴起的一种新型建筑材料，它具有轻质高强度，北京彩钢板，美观耐用（使用寿命15~20年），抗震性好，施工快捷简便，热反射性高、热发射性低因而隔效果显著等特点，适合于工业及民用建筑之屋面板、墙体板和楼层板等，特别适用于大跨度厂房、粮库等。

二、彩钢瓦基本参数：

产地：北京

材质：彩钢

品牌：望腾伟业

规格：板厚0.2-1.0（mm）

型号：YX25-210-840型

用途：屋面、围墙、厂房等建筑

抗压强度：抗弯抗压

彩钢瓦是以彩色涂层钢板，经折压形成各种波形的压型钢板。主要用于各种屋面、墙面及内外墙装饰、围墙等。具有质轻、耐腐蚀、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、可多次利用等特点，现已广泛应用。

本公司供应yx25-210-840型彩钢板，该板型适用于厂房、库房、车棚等建筑物屋面。质量保证，欢迎咨询洽谈。

彩钢净化板

一、板材产品介绍：

- 1.两面可采用彩涂钢板、不锈钢板、镀锌钢板等净化特定材质。
- 2.芯材可采用岩棉、玻镁岩棉、纸蜂窝、铝蜂窝、中空玻镁，聚氨酯、硫氧镁等。
- 3.产品具有表面美观、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能符合国家标准。

二、板材特性：

应用范围广:产品广泛用于高科技电子、化工、食品等行业的净化房围护、隔断、吊顶等工业厂房、仓库、冷库、空调器壁板等。

产品多样化：产品有钢面岩棉芯板、钢面玻镁岩棉芯板、钢面铝（纸）蜂窝芯板、钢面硅酸铝棉芯板、钢面聚氨酯芯板、钢面无机网格芯板、钢面玻镁加强型岩棉芯板。也可根据客户要求制作特殊芯材、特殊规格的板材。

理化性能好：产品钢面为聚酯烘烤涂层、铝锌涂层、不锈钢板，故耐腐蚀性特好；产品内填材料均系A级不燃材料，燃烧时不会熔断，也无高温分解滴落物，是目前国内高等级的防火建筑装饰复合板材，产品强度高、耐冲击、抗震性好。

彩钢夹芯板相关参数：

产品性能:厚度 0.2mm~1.0mm

芯材厚度:50mm ~250mm

有效宽度:950mm、1000mm、1150mm

适用范围：车间、办公室阁墙、钢结构房外墙维护、装饰建材、活动房办公楼等

防火等级:A1~B3(阻燃：溶融)吸湿率：3.9（%）

彩钢夹芯板发展趋势：

彩钢夹芯板既具有钢铁材料机械强度高，易成型的性能，又兼有涂层材料良好的装饰性和耐腐蚀性。彩钢夹芯板是当今世界推崇的新兴材料。随着科技的进步、环境意识的增强，人民生活水平的提高，彩钢夹芯板活动房越来越显示出强大的生命力和广阔的市场前景，受到建筑、家电、机电、交通运输、室内装饰、办公器具以及其它行业的青睐。

彩钢夹芯板使用的板芯主要有酚醛泡沫、挤塑聚乙烯、硬质聚氨酯、三聚酯和岩棉等，彩钢板门，而酚醛泡沫具有优异的防火保温性能，是其他材料无法替代的，机房彩钢板，例如：酚醛泡沫的保温效果是泡沫的2倍多，防火性能上也比聚氨酯要高，聚氨酯燃烧时会释放浓烟。

随着国家对建筑防火的重视以及相关法律法规的出台，相信酚醛彩钢夹芯板将开创建筑领域的一片蓝天。

彩钢板门-北京彩钢板-望腾彩钢(查看)由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司(www.wangtengcg.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支专业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。望腾彩钢——您可信赖的朋友,公司地址:北京房山区良乡检测场南50米,联系人:冯经理。