

手术室液体恒温柜

产品名称	手术室液体恒温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温柜 型号:FYL-YS-281L 重量99KG:毛重99KG
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室液体恒温柜福意联致力于恒温箱，加温箱，冷藏箱，低温冰箱，运输箱，车载冰箱等各种温度控制设备的发展，我们用合格的产品服务于各大，数十年的积累，奠定了在国内加温恒温行业中的地位，赢得了众多客户的信赖和，福意联将一如既往的为广大新老客户提供产品。

福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等组成；放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度。（具体信息请根据机型选择）

使用方法：1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的药液的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。放入之前应确保药液包装完好不破损。3、放入药液后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。4、根据药液的使用量和药液的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联常用系列型号:（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38℃ |
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38℃ |
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38℃ |
外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48℃ |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48℃ |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48℃ |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48℃ |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48℃ |
外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100℃ |
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100℃ |
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100℃ |
外型尺寸：595×675×1795mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48℃ |

外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 |
外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm

手术室液体恒温柜特征：FYL-YS-150L-280L-430L一、【适用范围】 本产品属智能多用途恒温箱，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，特别适合卫生、、食品化工、科研等使用。二、【系统结构】1、智能温控系统智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~48 ，调节增量为1 。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用压缩机，运转平衡。3、可视透明使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、安全系统报式可实现高低温报警、温感器故障报警、传感器故障报警、断电报警。安全锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。三、【产品描述】1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。5、内置温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

福意联: 福意联提供各款产品型号,欢迎新老客户前来洽谈、合作、选购Fuyilian供应：恒温箱、冷藏箱、低温冰箱、车载冰箱、温控设备等为什么选择Fuyilian（福意联） 价格优势：供货，零距离，产品有保障 货物保障：仓库系统，充足货物保障，检测-发货一体化 服务好：十多年的团队，一对一的贴心服务——做的是生意，交的是朋友！Fuyilian品质，用心服务，我们衷心的希望能与您携手共进！！