德州高效送风口厂家-专业从事20年净化风口的研发与生产

产品名称	德州高效送风口厂家- 专业从事20年净化风口的研发与生产
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

产品详情

一体化高效送风口编辑一体化高效送风口的封闭式结构，及高效过滤器是具有过滤性能并与风管相连的过滤组，用于层流和非层流等级为100，000到10的洁净室内。

一体化高效送风口外形巧，重量轻及可弃式的设计优点，使它适用于医院的手术台、实验室、制药业、微电子、胶片和光纤维及食品加工厂等方面。送风口具有封闭式结构，外形巧，重量轻的外壳及高效过滤器。GKF系列高效空气保温送风口，外壳用冷轧钢板制作，表面静电喷塑。GKF系列高效空气送风口用在改造和新建各级洁净室时作为终端高效过滤装置，净化高效送风口，被安装在洁净室顶棚等处。GKF系列高效、亚高效送风口广泛用于改建和新建不同级别的洁净室。选用GKF系列送风口是缩短空气洁净工程设计和施工周期的有效途径，具有投资少，施工简便等特点。主要性能参数1、净化效率：高效≥99.99%（钠焰法）亚高效≥95%（钠焰法）2、初阻力：高效≤235.44Pa亚高效≤69Pa可更换式一体化吊顶高效送风口技术说明：（1）阳极处理铝型材箱体材质，洁净高效送风口，重量轻，方便搬运安装，适合安装于铝合金龙骨形式的洁净室中。（2）一体流线形镀锌钢板进风接管，进风接管直径可选φ250，φ300，φ350。（3）高效过滤器与静压箱做成一个整体，可在静压箱的进风口处配置调节阀调节送风均匀度

和静压效果。（4）过滤器采用可更换式设计，液槽密封高效送风口，不需连同箱体更换，降低成本，节省资源。（5）特殊免用工具滤网固定片，直接从室内更换滤网，高效送风口，安装快速，更换便利。（6）搭配室内更换专用无隔板高效过滤器（厚度69mm），过滤效率高、阻力低。（7）箱体外满贴PEF保温棉，保温性能好。（8）特别适用于受土建高度限制或必须采用紧凑型设计时的洁净室，大大节省空间。（9）逐台激光扫描计数MPPS效率：95%-99.999995%（EN1822-4、5）。（10）过滤效率等级：H10、H11、H12、H13、H14、U15、U16、U17（EN1822-4、5）。