

电动耐磨刀形闸阀

产品名称	电动耐磨刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	型号:PZ973X/H/Y/F 材质:铸钢、不锈钢 连接形式:法兰对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电动耐磨刀形闸阀概述：刀型闸阀连接方式：法兰（4）就是pz43，对夹（7）就是pz73刀型闸阀传动方式：手轮，伞齿轮（5），链轮（4）（L），气动（6），电动（9），液动（2），电液动(2)，手气动切换(6S)刀型闸阀密封面材质：合金钢，Cr13系不锈钢（H）就是硬密封；软密封，橡胶（X）；硬质合金（Y）；阀门材质（W）。电动耐磨刀形闸阀阀体材质：碳钢，铸钢（C）；18-8系不锈钢(p)，不锈钢还有301,304,316等。

电动刀形闸阀驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制，也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。PZ973H电动对夹式刀型闸阀广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤矿、采矿等工程，满足了现代工、农业的自动化要求。特点：1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。电动耐磨刀形闸阀电动装置参数：1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。3、防水型：防水型产品具有防

尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度：-20 ~ 40 。6、可选：配电气控制器。电动耐磨刀形闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100 / 100	纸浆、污

电动耐磨刀形闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不

电动耐磨刀形闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力	DN	L	D1	D2	H	D0	L0	L1	L2	N-
0.6MPa	50	43	90	110	600	125	215	318	197	4-M16
	65	46	130	670						
	80	150	680	4-M16						
	100	52	145	170	700					
	125	56	175	200	720	8-M16				
	150	225	790							
	200	60	255	280	850	363	DZ15			
	250	68	310	335	1100	12-M16	DZ20			
	300	78	362	395	1180	12-M20				
	350	412	445	1280	DZ30					
	400	102	462	495	1460	16-M20	DZ45			
	450	114	518	550	1600	235	240	437	277	
	500	127	568	1800						
	600	154	705	2100	20-M22	DZ60				
700	165	775	810	2300	260	274	526	283	24-M	
800	190	880	920	2500	24-M27	DZ120				
900	203	980	1020	2700	295	319	554	309	27-M	
1000	216	1080	1120	2900	28-M27	DZ250				
1200	254	1295	1340	3400	32-M30					
1.0MPa	160	120	135	155	180	185	210	8-M20	265	320

