

油墨砂磨机定制 纳隆纳米科技 嘉兴油墨砂磨机

产品名称	油墨砂磨机定制 纳隆纳米科技 嘉兴油墨砂磨机
公司名称	东莞市纳隆纳米科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇金桔村恒祥工业园C栋1楼117号
联系电话	18925787796

产品详情

实验室砂磨机，有时候也称实验室用砂磨机，相对于我们的日常生活来说，油墨砂磨机定制，它是不常见的，油墨砂磨机定做，它是工业生产用砂磨机型的一种，工作原理与工业生产用的砂磨机相同，都是将物料通过一个具有转子的研磨腔体（研磨腔体内填充有一定量的研磨介质即研磨珠子），然后腔体内的物料通过旋转的转子与内部的研磨介质相互碰撞、挤压、搅拌、混合从而达到料浆粉碎、细化效果的一种研磨设备，只是相对于工业用砂磨机来说，嘉兴油墨砂磨机，实验室砂磨机主要是在实验室中发挥自己的功能。

砂磨机是在球磨机的基础上发展而来的，在国外被称做搅拌式球磨机（搅拌轴+球磨机组合），砂磨机的工作原理：通过砂磨机的电动机运转，带动轴的旋转，轴上面有分散盘，研磨介质和物料之间的作用力就是通过这个高速分散盘的叶片产生的。在砂磨机发展的历程中封出了六个阶段

第1阶段：球磨机

第二阶段：立式搅拌磨（底部筛网分离器+棒式研磨原件）

第三阶段：立式圆盘砂磨机（盘式+顶部筛网分离器）

第四阶段：立式销棒砂磨机（棒式+顶部缝隙分离器）

第五阶段：卧式圆盘砂磨机（盘式+动态转子离心分离器）

第六阶段：卧式销棒循环砂磨机（棒式+超大过滤面积分离器）

砂磨机介质参数主要有：研磨介质的比重，球形度，光洁度，机械强度，耐磨性，化学稳定性，填充量，直径等因素对砂磨机的研磨效果有跟大的影响。研磨介质是砂磨机不可分割的一部分。

砂磨机产品众多，并且有多种分类方式，根据搅拌轴的结构形状可分为盘式，棒式，棒盘式（既凸块式）。棒销式砂磨机属于封闭内腔式设计，研磨盘按照一定顺序安装在搅拌轴上，克服了传统卧式砂磨机研磨介质分布不均、研磨后粒度分布差的缺点，物料在进料泵的作用下进去研磨腔，纳隆棒销式砂磨机特点有：

1. 产品粒径分布极窄，研磨效率高、产量大，能降低能耗，产品细度可达到纳米级以下
2. 采用特殊大流量分离器，满足生产所需的大流量多次研磨，使用寿命长。适合研磨极难分散的材料，经过研磨可达到彻底分撒的结果。
3. 采用多种冷却措施，散热性能好，适用于研磨热敏感性产品。
4. 产品质量再现性好，产品质量不受循环流量的影响。
5. 带冷却液的双端面机械密封，油墨砂磨机哪个好，密封效果好无泄漏，采用能与物料相溶之液体作冷却液使用，运行可靠，确保产品不受污染。
6. 研磨白色产品不变色，对防金属污染的产品可灵活搭配最佳不同材质进行超细研磨（如碳化钨钢、碳化硅材质等）。

棒销式砂磨机适用于水性，溶剂性物料的超细分散及纳米级研磨，常常应用于油墨印刷行业。

油墨砂磨机定制-纳隆纳米科技(在线咨询)-嘉兴油墨砂磨机由东莞市纳隆纳米科技有限公司提供。东莞市纳隆纳米科技有限公司（www.dgnlkj.com）在粉碎设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，纳隆科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。