

# 寿光盛和防水涂料 海西聚氨酯防水涂料

产品名称	寿光盛和防水涂料 海西聚氨酯防水涂料
公司名称	寿光市盛和防水涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园区
联系电话	15006605777

## 产品详情

K11防水涂料施工准备：

1、仔细检查防水层的基层，认真处理缺陷，并清理干净。

(1)基层应平整、光滑、不起砂、不起皮，有一定强度，排水坡度符合设计要求，双组份聚氨酯防水涂料哪家好，阴阳角应做成直径不小于30mm的圆角或坡角。

(2)若基面干燥，必须事先预湿基面，保持基面湿润，但不能有明水存在。

(3)基层的缺陷应先进行处理后方可继续施工。 不平整、凹坑、积水时，可用德高合成乳胶水泥砂浆填平找坡。 表面起皮应铲除。

2、旧防水层的返修，应将基层上的粘附物清理干净，铲平。旧防水层表面平整，材料未失效，并与K11防水浆料相容的可直接在上面继续施工。

水性聚氨酯防水涂料特点：

1、单组份，冷施工，双组份聚氨酯防水涂料价格，无害无味，使用安全。

2、水性聚氨酯防水涂料可在潮湿(无明水)或干燥的基面上施工，涂层坚韧高弹。

3、水性聚氨酯防水涂料对于砖石，砂浆，混凝土，金属，泡沫板，保温层等都有很强的粘附力。

#### 4、水性聚氨酯防水涂料施工安全，简单，工期短。

水性聚氨酯防水涂料适用于国家重点工程和一般防水工程，如屋面，彩钢瓦，地下室，人防工程，厨卫间，涵洞，隧道，桥梁，水池等工程，也可用于金属管道，车间地坪，水池等工程的防腐蚀及木地板，水泥板，石棉制品，玻璃钢制品，陶瓷制品，地砖等的粘接，也可用于建筑结构的嵌缝材料。

#### 施工方法及要求

(1)基层必须平整，表面有强度，不得有松散、裂缝、空鼓、起砂、凹坑等缺陷，并清理干净。

(2)涂刷JS防水涂料的底涂配比为m(液料) m(粉料) m(水)=10 7 14。配料搅拌均匀，不得有干粉颗粒。涂刷要均匀，不得有漏涂、多涂现象，杜绝流坠。

(3)JS防水涂料施工前应先对阴阳角等局部做附加层进行加强处理，附加层宽度500mm，每边250mm。

(4)涂刷JS防水涂料一遍，材料配比为m(液料) m(粉料) m(水)=10 7 0.2。涂刷要均匀、致密。JS涂料要求与基层黏结牢固，无空鼓、起皮、开裂等现象。

(5)铺贴无纺布一遍，不得有空鼓、翘边现象，长边搭接不小于70mm~100mm，短边搭接不小于100mm~150mm。

(6)涂刷JS防水涂料第二遍和第三遍，材料配比为m(液料) m(粉料) m(水)=10 7 0.2。涂刷应均匀、致密，双组份聚氨酯防水涂料厂家，每遍涂刷方向应互相垂直，实现防水涂料厚度，成品涂刷厚度为1.2mm~1.5mm。

(7)检查修补:施工完成后，待JS防水涂料结膜后及时对防水层进行检查，采用小刀裁割小块，实际测量防水层厚度。按100m<sup>2</sup>检查一处，海西聚氨酯防水涂料，对涂膜厚度达不到要求的增加涂刷遍数，直到达到厚度，达到厚度以后方可验收。

寿光盛和防水涂料-海西聚氨酯防水涂料由寿光市盛和防水涂料厂提供。寿光盛和防水涂料-海西聚氨酯防水涂料是寿光市盛和防水涂料厂(www.shenghefangshui.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司(www.shengdeguanye.com)还是专业从事聚氨酯防水涂料图片，山东聚氨酯防水涂料，聚氨酯防水涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。