

聊城双开免漆防火门零售推荐货源

产品名称	聊城双开免漆防火门零售推荐货源
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

楼市政策已成为门窗行业关注焦点

楼市政策和市场波动是否会影响门窗业的销售，强劲的购房需求能否拉动家居消费，企业将如何应对楼市政策和市场变动来寻找新的增长点，双开免漆防火门零售，已经成为门窗业内人士关注的焦点。

业内人士普遍认为，房地产市场在过去几年中的红火，为门窗行业提供了充足的前进动力和发展空间，门窗行业的巨头们也纷纷完成了蜕变和升级，不断积蓄的能量必将在未来爆发。但这种爆发，需要强大的动力支持：人们追求舒适个性的新家的消费理念将为门窗市场带来旺盛的购买力；楼市调控的观望期一旦结束后，刚性需求的集中爆发也将会拉动家居建材的销售井喷；政策房的大规模供应也将成为门窗企业亟待深入开拓的“蓝海”。

钢木防火门生产工艺

本项目生产工艺以木料加工和钢木质防火门组装为主，不涉及污染较大的工艺环节。主要原材料为红木原料、五金塑胶材料等。备料：

1. 板材干燥，将木材的含水率控制在8%~10%，没有干燥过的木材一般含水率在50%以上，干燥过后的木材不容易出现爆裂变形等现象。
2. 平衡，把干燥过的木头自然放置几天，让木材恢复平衡。
3. 选料配料，木制品按其部位可分为外表用料、内部用料以及暗用料三种。外表用料露在外面，如写字台的面、橱柜的可视部分等；内部用料指用在制品内部，如内档、底板等；暗用料指在正常使用情况下看不到的零部件，如抽屉导轨、包镶板、内衬条等。选材时注意节疤、内裂、蓝变、朽木、端裂。

4. 粗刨，给毛料板材定厚。

5. 风剪，毛料板材修整长度。下料按所需长度加长20mm。

免漆门表面材料介绍

防火板：一般免漆门上所采用的防火板是微薄形的，门扇表面得造型也是经过高温高压的方式压制而成，这样处理之后的扇具有较好的强度，所以在抗磨损以及阻燃方面的性能会比较好一些，当然，在清洁打理的时候也比较的方便容易，和PVC材质一样。如果我们使用在厨房的话，就会很容易出现油渍、污渍等，我们在清洁的时候可以使用清洁剂等来清洁，一般是不会对门扇表面造成任何伤害的，也比较环保，但由于材质的特殊性，在门型选择空间上就比较小一点。

聊城双开免漆防火门零售推荐货源由郑州赋安防火门有限公司提供。聊城双开免漆防火门零售推荐货源是郑州赋安防火门有限公司（www.hnfanghuomen.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。同时本公司（www.gangmufanghuomen.com）还是专业从事河南钢木防火门，钢木防火门厂家，钢木防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。