

上海摩稳机房动力环境温湿度监测报警器

产品名称	上海摩稳机房动力环境温湿度监测报警器
公司名称	上海摩稳电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:摩稳 电源:12VDC , 2A 产地:中国
公司地址	浦东新区泥城镇云汉路979号2楼（注册地址）
联系电话	021-61720040 18930504669

产品详情

上海摩稳机房动力环境温湿度监测报警器，广泛应用于弱电室、计算机机房、服务器数据中心、机房机柜、楼宇控制、暖通空调、仓库、车间、厂房、无尘室、实验室、工业控制、汽车行业、电力、计量测试、农业研究、医药仓库、冷库、冷链运输、变送器等多种行业领域。

一、技术规格：

- 1、集中监控管理服务器：可实现对999个机房动力环境监控主机集中管理；
- 2、主机需内置充电电池：12VDC，3000mAh,市电停电断电或UPS异常停电会自动切换到电池供电，主机仍可继续工作2小时以上；
- 3、主机自带多路串口RS232和RS485接口，更可靠，无需外接转换器,主机自带RJ45网口；
- 4、主机集成短信报警模块，并可设定每天上报一次机房环境监控状况，如发生报警，系统同时可手机短信、电话、电子邮件、手机APP、WEB、客户端软件、本地声光等报警方式；
- 5、天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧；
- 6、主控制器CPU：采用32位ARM处理器；
- 7、频段：GSM900/1800MHz双频（注：如国外客户请选择我们四频设备）；
- 8、电源：12VDC，2A；

9、功耗：12VDC供电，待机平均电流小于200mA，通信时平均电流小于500mA；

10、温度采集范围：-40---105度，精度正负0.4度,分辨率0.01度；

11、湿度采集范围：0---100%RH，精度正负3%RH，分辨率0.01%RH；

12、工作环境温度：-30到+80度，存储环境温度：-45到+90度；

13、工作环境湿度：< 95%RH；

14、机箱尺寸：19英寸豪华机箱，44*482.6*200mm；

二、系统选配

上海摩稳机房动力环境温湿度监测报警器 监控温度、湿度、烟感、消防、漏水、市电停电断电、市配电柜（三相电量仪）电压电流、UPS、普通空调、精密空调、红外入侵、门磁门禁、视频、防雷、空开、蓄电池、新风机、发电机、振动、风速等（如客户还有特殊需求，还可以根据需求定制开发），开关量或模拟量输入，继电器输出等，主机自带多路串口RS232和RS485和输入输出开关量I/O接口，主机还自带RJ45 TCP/IP网口，更可靠，无需再购买转换器模块；

如发生报警，系统可电脑、手机短信、电话、电子邮件、手机APP、WEB、客户端软件、本地声光等多种报警方式。

三、联系方式：

上海摩稳电子科技有限公司

联系人：钟先生 手机：15900921634

联系人：陈 功 手机：18930504669

电话：021-61720040

公司网址：www.iwecan.com，诚招各地代理商和经销商！