

苏州JJS-AL洁净室铝合金快速卷帘门 飞腾门业

产品名称	苏州JJS-AL洁净室铝合金快速卷帘门 飞腾门业
公司名称	苏州市飞腾门业有限公司
价格	16000.00/套
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区天鹅荡路2号9幢
联系电话	0512-65030508 13182678999

产品详情

飞腾JJS-AL洁净铝合金快速卷帘门是飞腾门业采样最新技术研发的一款适用于净化车间的特种铝合金快速门。主体框架采用铝合金制造，适用于卫生环境要求极高的工厂，透明、采光，分隔不同区域温度，防止空气对流，保证室内恒温。广泛应用于食品、纺织、电子、精密机械、制药、化学、包装等对洁净等级有要求的场所。具有保温、保冷、防虫、防风、隔尘、隔音等多项功能，可极高的满足高性能物流及洁净厂房节约能源，提高空调效果。

【门体框架】有高强度抗氧化铝合金材质。

【驱动装置】德国SEW、日本住友、国产系列刹车制动马达，功率0.75-2.2KW，电源220V/380V，制动电压220V。

【控制系统】采用日本三菱、安川、丹佛斯等变频器，控制箱内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器、PLC编程控制，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用

【控制电压】安全低压 24VDC。

【开启速度】开启0.8-2m/秒/关闭 0.6-1.5m/秒(变频可调速)。

【门帘材料】进口聚氯乙烯涂层织物颜色，其内部含网状尼龙材料,厚度0.8mm-1.5mm，颜色多样可选。

【使用温度】-10 +70 /超耐寒区域-20 。

【透明视窗】进口PVC透明水晶软板，厚度1.2mm。

【抗风材料】铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。

【抗风能力】 3-4级。

【密封性能】 门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

【安全配置】 标准红外线光电保护，门体下降过程中起保护作用。

飞腾JJS-AL洁净铝合金快速卷帘门广泛应用于食品、纺织、电子、精密机械、制药、化学、包装等对洁净等级有要求的场所，可极高地满足高性能洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点。