

铜管缠绕机；铜管缠绕机工厂；铜管缠绕机厂家

产品名称	铜管缠绕机；铜管缠绕机工厂；铜管缠绕机厂家
公司名称	景林包装机械（常州）有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	景林:342 243:24 45:234
公司地址	常州市钟楼区樱花路8号（注册地址）
联系电话	15000909941

产品详情

铜管缠绕机；铜管缠绕机价格自动缠绕包装机

2.1铜管缠绕机；铜管缠绕机价格基本描述：

设铜管缠绕机；铜管缠绕机价格备为卧式工作模式，自动定位，自动包装。

包装形式：采用气泡膜和缠绕膜进行包装。

采用PLC控制，触摸屏操作。

机械手自动上编织带和缠绕膜。

自动切断气泡膜和缠绕膜。

依据产品大小自动计算包装带的长度。

变频控制，可根据需要调整包装带的重叠度。

包装带的松紧度可调。

铜管缠绕机；铜管缠绕机价格同步缠绕可以用缠绕膜自动收尾。

2.2铜管缠绕机；铜管缠绕机价格基本数据：

产品尺寸：

重量： 100kg

高度：100mm ~ 150mm

外径：750mm ~ 900mm

内径：610mm

转环：

铝材质，数控技术精加工处理。

铜管缠绕机；铜管缠绕机价格速速：约75转/分钟。

包装带：气泡膜和缠绕膜

气泡膜宽度:100mm

气泡膜最大外径:500mm

气泡膜内径:76mm

缠绕膜宽度:100mm

缠绕膜最大外径:200mm

缠绕膜内径:50mm

2.3铜管缠绕机；铜管缠绕机价格保证值：

环速：max75r/min

铜管缠绕机；铜管缠绕机价格包装效果：紧绷、均匀。

铜管缠绕机；铜管缠绕机价格设备使用条件、环境要求：

6.1输入电源：动力AC220/380V，50HZ，电源电压与额定电压的偏差应保持在 $\pm 10\%$ 的范围内。

6.2 铜管缠绕机；铜管缠绕机价格气源压力为0.6MPa ~ 0.8MPa，气源应清洁、干燥。

6.3 切割辅助气体为2MPa以上高压纯净氮气，气源应清洁、干燥。

6.4 工作环境温度0 ~ 40，相对湿度应不大于90%，海拔高度应不大于2000m。

6.5铜管缠绕机；铜管缠绕机价格本设备适用于将形状统一的包装件或原件按一定规则堆积在托盘上的机器，不适用于易燃易爆、易腐蚀环境。产品外包装所用的袋、箱、膜、桶等包材应符合国家及行业相关标准的规定。

7 铜管缠绕机；铜管缠绕机价格设备安全认证、国家或政府法定检定的要求和设备相应的国家标准：

7.1特种设备的安装备案和外部质检部门验收办理要求：该工作要求乙方负责办理，甲方提供必要的配合

。（根据实际情况修改）；有些实验室要求通过CNAS认证，该认证工作要求乙方负责办理，甲方提供必要的配合。（根据实际情况修改）；

7.2铜管缠绕机；铜管缠绕机价格设备需要符合以下相应国家标准、规定（包括但不限于以下所列标准）（以码垛机为例）：

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。