

加野麦克斯Kanomax3905激光尘埃粒子计数器

产品名称	加野麦克斯Kanomax3905激光尘埃粒子计数器
公司名称	沈阳加野科学仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市浑南新区银卡东路6号535室
联系电话	23846440 18840065038

产品详情

加野麦克斯Kanomax3905激光尘埃粒子计数器

名称

Kanomax尘埃粒子计数器

型号

3910

3905

版本

国际版

中国版

国际版

中国版

流量

50L/min (1.77CFM)

28.3L/min (1.0CFM)

测试粒子径

6通道：0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm

光源

激光二极管

计数效率

5% (0.3 μm) 符合ISO21501-4

最大粒子浓度

在10%一致性损失

零计数

符合JIS标准

内置测试标准

国际版：ISO14644-1、ISO21501-4、新版GMP、GB/T16292-2010、EC GMP等

中国版：ISO14644-1、GB/T16292-2010、新版GMP

布局图功能

具备

21 CFR Part11

具备

-

具备

外接传感器

风速、温湿度、压力传感器

-

电源

AC100 ~ 240V (50 ~ 60Hz) AC/DC适配器

错误指示

浓度溢出、光源异常、流量异常

音频输出

内置扬声器，并可进行报警和错误两种音频输出

显示

6.4inch真彩色触摸屏

打印机

内置

工作环境

环境温度：10 ~ 40 、湿度20 ~ 85%RH

采样时间

1sec ~ 23小时59分59秒

6sec ~ 23小时59分59秒

计数报警

在1 ~ 9,999,999计数范围内

自设及标准等级报警

测试方式

单次/重复/连续/计算 模式

接口

USB、以太网

数据存储

10,000个数据、也可外接CF卡（512MB）

电池

可充电锂电池（两个电池插槽）

外形尺寸

（L × W × H）200 × 205 × 200mm

重量

约4.5Kg（不含电池）

质保期

两年整机，三年激光光源

标准附件

电源线、通讯软件、连接软管（2m）、等动力采样头、零计数过滤器、打印纸、校准证书、操作手册、
电池 × 1

可选件

风速传感器、温湿度传感器、差压传感器、手提箱

沈阳加野科学仪器有限公司是日本加野麦克斯集团旗下的高科技合资企业。全权负责日本加野麦克斯株式会社产品在中国大陆的市场开拓和经营。

公司经营具有国际先进技术水平的热线式风速仪、多点风速计、风量罩、风速变送器、温湿度计、粉尘计、噪声计、尘埃粒子计数器、室内洁净监测系统、室内空气品质测试仪等数十种环境测试仪器产品。

沈阳加野科学仪器有限公司是美国ATI公司签约运营商，提供各种气溶胶发生器TDA- 4B/4B lite，TDA-5C，TDA-6D；气溶胶光度计TDA-2i，自动式过滤器检测装置，稀释器等，用于高效过滤器的性能试验。