

## 模箱匀质板生产设备,模箱匀质板切割设备的养护周期

产品名称	模箱匀质板生产设备,模箱匀质板切割设备的养护周期
公司名称	大城县刘固献中辰机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:中辰 型号:zc1200 产地:河北大城
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	13146669992 15030662082

### 产品详情

模箱匀质板生产设备,模箱匀质板切割设备的养护周期匀质板抛弃了原有EPS等材料的分子改性,或添加阻燃剂的路径,有机高分子在受热膨胀过程中带动无机分子向边缘运动,终形成蜂窝状隔离仓,使每一个有机大分子的颗粒形成相对独立的防火个体,从而有效阻断了热量的传导和火焰的\*\*,达到了"不燃"的效果。水泥基匀质板设备产品先将减水剂加入水(水温40 左右)中,搅拌均匀约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟,加树脂胶搅拌一分钟,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒(根据固化速度调整时间),入加引气剂搅拌20秒后充入聚苯颗粒(气泵打入泥浆底部)搅拌5-10秒钟后(泡沫颗粒均匀)裹浆)将料浆倒入模子中刮平。模箱匀质板设备产品水泥基匀质板特点:匀质板规格品种多,容重范围:(160—200kg/m<sup>3</sup>);长度范围:(0.6米—1.2米);宽度范围:(0.3米—1.2米);厚度范围:(20毫米—200毫米)。匀质板切割精度高,厚度误差 $\pm 0.5\text{mm}$ ,从而保证了制成品表面的平整度。匀质板泡沫细密,泡孔均匀。