

三通换向阀，三通阀

产品名称	三通换向阀，三通阀
公司名称	上海康为自控阀门有限公司
价格	122220.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区沪宜公路5888号2幢第三车间
联系电话	86 021 39507036/39507136 13661882683

产品详情

三通换向阀（又称三通分路阀、三通换向器），是应用于固体物料（粉料、颗粒料、粉粒混合料、片状料）输送系统中用于切换管道中物料流向的专用设备，三通换向器三个通道呈角度布置，一进两出或两进一出，通过电磁阀的切换来控制气动执行器的驱动。阀芯动作的两个位置由限位检测开关进行检测，限位检测开关直接装在气动执行器上面。阀正常工作时，阀芯转到一个位置。换向指令发出后，转到另一个位置，至此换向动作完成。主要参数：工作压力：常压/低压 ATM/LP 中压MP 高压 H
P ATM<0.1Mpa 0.15~0.35Mpa HP > 0.35Mpa工作温度：-20 ~ 200 / 500 结构形式：旋转
板式筒式管路夹角30°、30°、45°、45°主要规格：DN50~600(2"~24")适用工况：重力卸料换向、气力输送管道换向驱动方式：手动、气动主要材质：SS304、SS304L、SS316、SS316L、WCB卡箍连接适用介质固体物料（粉末、颗粒物料、粉粒混合料、片状等）特点：A 主要为不锈钢材质。B 抛光精度高。C 可根据用户实际，配置控制系统，实现全自动化操作，提高工作效率。D 壳体和主要零件均采用铸件铸造，构造坚固，高强度不易变形，外形美观；E 输送通道平滑光洁，确保物料流通顺畅，不会形成堵塞；F 在有压力密封的要求场合，可以配置特殊的密封结构，满足使用要求。G 用户可根据输送管路的需求，可以自主选择合适的安装方位；选型：在您选购之前，请认真阅读下述内容，我们竭诚为您服务。一、产品名称 型号 规格口径；公称压力；阀体材质；连接方式；传动方式 工作温度；是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品