

# 青山铝艺大门 郭氏门业 铝艺大门护栏安装

产品名称	青山铝艺大门 郭氏门业 铝艺大门护栏安装
公司名称	武汉郭氏门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区走马岭街武汉汇通公路港信息中心2层
联系电话	13349926516

## 产品详情

铝合金庭院门的维护及保养要注意哪些问题呢？为延长庭院门的使用寿命，减少维修成本，有如下几个建议：

- 1、禁止门表面与腐蚀性物质接触(酸碱性物质)，以免破坏门表面油漆保护层，使门表面的油漆变色脱落。
- 2、锁具是门上的关键部分，开关及灵活度直接影响铝合金庭院门的开关使用，因此切勿在把手上悬挂物件
- 3、雨天要及时清除底槛下的积水，以防门扇及门框给雨水浸泡(雨本身带酸性而破坏喷膜，产生锈迹；
- 4、油漆及喷粉的铝合金庭院门，表面是防护漆膜，不可损伤表面层，更不可划伤露1底，造成防护层掉落而导致底材生锈及变质，影响门的寿命；
- 5、门铰应做到定期维护，定期或不定期加润滑油，使其永保灵活度，开关自由；
- 6、铝合金庭院门出现门铰位下垂时，应及时检查门铰缝是否均匀，再次调节门铰。

一间机械化流水作业生产线年产20万平方米规模的铝合金门窗生产企业，铝门窗产品的质量好坏，直接影响房屋建筑工程质量，也影响铝门窗生产、施工安装企业的声誉和经济效益。如何生产优质的铝门窗产品，及获得在房屋建筑施工安装上的优良工程结果，是本文研究讨论的目的内容。作者根据在铝门窗生产与施工安装企业长期的设计、生产与施工安装实践和质量管理工作经验，就铝门窗机械化流水作业生产线上的生产过程质量控制方法，向有关科技与管理人员作一简要介绍，以起个抛砖引起的作用。

1. 原辅材料的质量控制铝门窗生产用的原辅材料供应商，虽然都取得了ISO国际质量认证，有一套完整的质量体系，但在中国目前的实际情况表明，仍然时有不合格品供应给客户现象。因此，在铝门窗生产

时，外购的各原材料在入仓前均必须进行严格的质量检验控制。

(1)铝合金型材的主要质量控制内容 具有产品质量保证书； 铝型材的壁厚、氧化膜或涂层复合膜厚度、硬度等应符合国家标准GB / T5237.1 - 2000，或满足设计生产的铝门窗产品要求； 铝型材外观表面质量、颜色应与样板相符合。

(2)五金附件、辅助材料的主要质量控制 不锈钢滑撑质量控制查验产品合格证；检测材料质量，青山铝艺大门，用磁铁测试其不锈钢的磁性；用游标卡尺测量其关键的三角定位尺寸和影响安装质量的孔距尺寸，以及材料的厚度、宽度等，其余按GB9300 - 88验控。 联动执手以事先提供的样板比较，查验合格证和质保书，其余按GB9298 - 88标准检验。 铝合金门窗锁与球型锁的质量控制抽样检验外观和结构质量，应以样板相符，启闭要灵活等，其它按GB9302 / 9303 - 88及GB8388 - 87标准检验控制。 地弹簧、门窗滑轮及自攻螺丝产品质量应与样品相符，并查验合格证、质保书、其余应分别符合GB9296 - 88，GB 9304 - 88，和GB845 / 846 - 85标准。 抽芯钉、硅酮建筑密封胶的质量控制对这两种材料的质量控制，庭院铝艺大门，均必须进行实物试验检验。抽芯钉常见的质量问题是外包复层材质偏软，达不到预期的紧固作用，特别是其不合格部分通常被隐蔽着，易造成严重的质量事故，故对这一材料质量应严格控制，经常检查监督。对密封胶的质量控制，无论是玻璃胶还是外墙胶，进行实物试验目的是观察其流动性，防止过稀，附着吸附性、表干和整体固化速度。通常品质差的密封胶表现为，过稀、流动性大、吸附性能差和整体固化时间长，常导致铝门窗产品质量差。 密封胶条及横竖毛条等附件质量控制这些附件的质量控制，主要是与事先提供的样板进行比较或进行实物试验，检查其品质是否满足铝门窗的设计要求。

## 2. 开料与机械加工过程质量控制

(1)铝型材锯切下料质量控制主要是严格控制长度尺寸和角度的准确性。门窗框料长度尺寸通常控制为正值 $<0.5 \sim 0.0\text{mm}$ ；门窗扇料长度通常控制为负值 $-0.5 \sim 0.0\text{mm}$ 。门窗框、扇料中具角度的开料，必须使被开出的铝型材端头角度准确，并进行实物对接试验，使之满足设计要求。

(2)铝型材门窗料的锣榫、铣、钻、冲、剪切这些机械加工过程的质量控制，主要依据铝门窗设计图纸和工艺技术卡片确定的尺寸及有关质量要求。为了减少误差和不必要的损失，工作前需准确调试好相关机械设备的刀、模、钻头，尺寸调试确认无误后，才能投入大批量运行生产。同时注意剔除少量质量不合格的铝型材，防止流入下道工序。另外，在运行时要间隔一定时间，进行检测加工过的物件尺寸，防止机械故障导致出现的偏差，铝艺大门护栏，再是对机械加工操作平台、夹紧器表面应控制洁净状态，清除铝屑异物对铝型材饰面的损伤划花。必要时，在开料前就将铝型材饰面采用保护胶纸包起来，以保证产品质量。

在制作工艺上，庭院别墅大门的处理也是十分精美的，一般会采用凹凸型的造型处理方式，然后在其表面进行油漆处理，这样的处理方式不仅仅能够起到很好的防止木板开裂变形的状况，铝艺大门护栏安装，还具有不错的防潮防腐效果。而庭院别墅大门油漆工艺处理的表面光滑细致，也比较便于清洁。但我们在使用的过程中，也要注意经常开窗通风，木材的原本特性会使其在不同的空气湿度里发生不同的变化。所以我们要注意保养和爱护，这样才能很有效的延长庭院别墅大门的使用寿命。青山铝艺大门-郭氏门业-铝艺大门护栏安装由武汉郭氏门业有限公司提供。“门窗,金属制品,锌钢栏杆”就选武汉郭氏门业有限公司(www.whgsmv.tz1288.com)，公司位于：武汉市东西湖区走马岭街武汉汇通公路港信息中心2层，多年来，郭氏门业坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。郭氏门业期待成为您的长期合作伙伴！