

滁州虹吸同层排水 虹吸同层排水管厂家 林基管业

产品名称	滁州虹吸同层排水 虹吸同层排水管厂家 林基管业
公司名称	江西林基环保新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厂址：江西省共青城全国青年创业基地
联系电话	13395512227

产品详情

虹吸排水注意事项

虹吸式雨水排放系统适用于工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水排放等。它利用水柱压力差，使水上升再流到低处，虹吸同层排水管厂家，其虹吸雨水的形成过程经历三种流态，重力流、两相流和满管压力流。我们在虹吸排水系统的应用中应注意什么呢？今天虹吸排水小编就来告诉你吧：

- 1.注意斗前水深的控制
- 2.合理地选取暴雨重现期
- 3.管径的选取必须经过水力计算
- 4.悬吊管的热力补偿，由于热胀冷缩的原理，悬吊管的胀力需要受到控制，否则会对建筑的结构造成威胁
- 5.注意管道内德震动和噪声问题。

虹吸排水技术

虹吸式屋面雨水排放系统按虹吸满管压力流原理设计、管道内雨水的流速压力等可有效控制和平衡的屋面雨水排放系统。一般由虹吸式雨斗、管材、管件、固定系统等组成。虹吸作用产生的高效排放能力，快速排清屋面积水，减少屋面承重负担，虹吸同层排水管，降低结构坍塌风险！下划线 利用虹吸满管压力流原理，通过有效控制和平衡管道内雨水流速和压力，实现对屋面雨水快速抽吸和排放的整体化管道系统，一般由虹吸式雨水斗、管材（连接管、悬吊管、立管、排水管）、管件、固定系统等组成。

虹吸与传统重力排水对比 水力计算

采用理论的伯努力定律进行计算，该定律符合虹吸实际的流态，使排水效率高且系统稳定；
捷流采用专业软件进行更接近实际工况的水力计算：>通过水力计算，以期实现虹吸满管流；>实际情况下，即使管道充满水，系统里面还会溶入空气；独特的汽水混合度计算使计算结果与实际水力情况极为相似；计算实现稳定可控的斗前水深，从而使系统在稳定虹吸状态下工作，屋面水负荷得到有效控制

虹吸排水管的应用已越来越广了，可虹吸排水管有哪些特点呢？

1.抗热水性 度达到80（无机械外力情况下）时，滁州虹吸同层排水，HDPE管仍可安全使用。当温度达到100时，管道能在短时间内使用。 2.抗外力 在室温情况下，HDPE管的抗压性能佳。在温度很高或极端低温的条件下（约 - 40 ），管道仍能抵抗外力。 3.曲扰性 穿越伸缩缝、沉降缝时，HDPE管的曲扰度能在一定范围内调整。 4.抗寒性 充满水的HDPE管被冻结后，hdpe虹吸同层排水，管道后随着结冰情况发生弹性伸缩，一旦冰融化，管道可自行恢复到原来状态，不会发生丝毫损坏。 5.抗磨损性 温度变化将使HDPE管本身体尺寸改变，其热胀冷缩明显比其他材料管材明显，在安装设计中必须考虑可能的热胀冷缩问题。

滁州虹吸同层排水-虹吸同层排水管厂家-林基管业由江西林基环保新科技有限公司提供。滁州虹吸同层排水-虹吸同层排水管厂家-林基管业是江西林基环保新科技有限公司（www.linji-ah.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。