

新隆漆包线厂家 广东漆包线厂家 广州 灿金科技

产品名称	新隆漆包线厂家 广东漆包线厂家 广州 灿金科技
公司名称	广州灿金电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区经济开发区东区工业园
联系电话	13822227866

产品详情

灿金电子科技，专业生产各类漆包线EI/AIW漆包线

早期的漆包线是油性漆包线，由桐油等制成。其漆膜耐磨性差，不能直接用于制造电机线圈和绕组，使用时需加棉纱包绕层。后来聚乙烯醇缩甲醛漆包线问世，其机械性能大为提高，可以直接用于电机绕组，而称为高强度漆包线。

灿金电子科技，专业生产各类漆包线EI/AIW漆包线

漆包线铜线发黄通常有以下几个原因：

- 1、锡炉温度过高，流动性大，导致镀层针孔过大，广东漆包线厂家，铜锡渗透快
- 2、锡层太薄，铜锡渗透快 助焊剂卤素残留物过多，铜表面酸洗不够彻底
- 4、包装时间太快，热量未散、锡炉杂质过多
5. 铜材品质不过关，杂质太多
6. 温度高低对铜原子活动有所影响，热天比冷天发黄快。

广州灿金电子科技有限公司，新隆漆包线厂家，专业生产高张力漆包线

聚氨酯漆包线：

热级等级为130、155、180、200、220、进口260级。特点是具有直焊性，耐高频性能性好，一致漆包线厂家，易着色，耐潮性能好，广泛应于电子家电和精密仪器，电讯，仪表上，该产品弱点是机械强度稍差，耐热性能不高，且生产大规格线的柔韧性和附着性较差，因此该产品生产的规格以中小及微细线为多。

广州灿金电子科技有限公司，专业生产高张力漆包线

聚酯漆包线：

200级聚酯/聚酰胺复合漆包铜圆线 规格范围：0.200~2.000mm

产品特性：具有相当高的耐热性能、机械性能、电气性能和耐辐射、耐化学性能及特殊的耐冷冻性能。

应用领域：适用于制冷系统压缩

机电机及在高温、潮湿或特定化学气氛中工作的电机、电器的绕组。

灿金科技，专业生产超微细扁漆包线

另一个持续发展的趋势是不论漆包线尺寸如何，都将以创新为重点，以有效控制组装成本，同时提升漆包线连接的质量和稳定性。最重要的是，漆包线的连接和压接都必须可靠稳定。由于现场故障的高昂成本、声誉和客户关系损害的可能性，松田漆包线厂家，终端客户

（OEM）都会优先服务于采用高质量产品的客户。产品质量和工艺越高，其转化为OEM的成本就越低。

灿金科技，专业生产超微细扁漆包线

130级铝漆包线

产品型号：QZ-1/130、QZ-2/130

规格范围：0.020-3.5mm

主要用途：普通电机、精密电机、一般干式变压器、电子变压器、电器仪表线圈

产品标准：该产品质量标准均符合GB/T 6109.7-1988《漆包圆绕组线 第7部分：130L级聚酯漆包铝圆线》

新隆漆包线厂家-广东漆包线厂家-广州-灿金科技(查看)由广州灿金电子科技有限公司提供。新隆漆包线厂家-广东漆包线厂家-广州-灿金科技(查看)是广州灿金电子科技有限公司（www.gzcanjin.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴先生。