

# 工业厂房通风消声器生产厂 云朗环保 湖北工业厂房通风消声器

产品名称	工业厂房通风消声器生产厂 云朗环保 湖北工业厂房通风消声器
公司名称	北京云朗环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-P794
联系电话	13552032121

## 产品详情

### 消声器选购指标

衡量消声器的好坏，工业厂房通风消声器生产厂，主要考虑以下三个方面：1、消声器的消声性能；（消声量和频谱特性）2、消声器的空气动力性能；（压力损失等）3、消声器的结构性能。（尺寸、价格、寿命等）· 消声器的消声频率特性。抗喷阻型消声器对各频噪声效果优越。· 消声器的适用风速一般为6-8m/s，不宜超过12m/s，同时注意消声器的压力损失。· 注意消声器的净通道截面积，风管和消声器连接时，必要时（风速有限制时）需作放大处理。· 消声器等消声设备安装，工业厂房通风消声器报价，须有独立的承重吊杆或底座；与声源设备须通过软接头连接。· 当两个消声弯头串联使用时，两个弯头的连接间距应大于弯头截面对角线长度的2.5倍。· 对于高温、高湿、有油雾、水气的环境系统一般选用微孔结构消声设备，对于有洁净要求的诸如手术室、录音室、洁净厂房等环境系统，应采用微孔结构消声设备。· 相邻用房管路串通时，注意室内噪声通过管路相互影响，必要时风口作消声处理。

### 地基振动的传递噪声

柴油机强烈的机械振动可通过地基远距离传播到室外各处，工业厂房通风消声器价格，然后通过地面再幅射噪声。柴油发电机房降噪处理的原则是，在确保柴油发电机组通风条件即不降低输出功率的前提下，采用高效吸音材料和降噪消声装置对进、排风通道和排气系统进行降噪处理，使之噪声排放达到国家标准（85dB(A)）。

### 柴油发电机组的降噪方法

发电机降噪最根本的办法是从声源着手，采用一些常规的降低噪声的技术；如消声器、隔声、吸声、隔振等乃是的办法。

### 消声器选购指标

适用于电站锅炉安全阀(动力释放阀)、锅筒安全阀及过热器安全阀、再热器安全阀等压力装置的安全门。其蒸汽放空既应避免过大的噪声，更应让气流顺利排出而不影响安全阀的排量、起跳和回座，为此，湖北工业厂房通风消声器，以往常见的多级节流及小孔喷注的消声降噪手段即不宜采用，这种限制历来是安全阀消声器的设计难点，也是安全门消声器消声效果差的原因。新型用于安全阀的TA型安全阀排汽消声器采用了喷阻抗复合型消声原理，其中以大孔扩容代替了直径较小的控流孔，在结构上更加强化了抗性和阻性消声降噪机理，达到了安全系数更高的消声降噪效果。

工业厂房通风消声器生产厂-云朗环保-湖北工业厂房通风消声器由北京云朗环保工程有限公司提供。工业厂房通风消声器生产厂-云朗环保-湖北工业厂房通风消声器是北京云朗环保工程有限公司(www.bjylhb.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。