

# 铜管打包机；铜管自动打包机；铜管打包机厂家

产品名称	铜管打包机；铜管自动打包机；铜管打包机厂家
公司名称	景林包装机械（常州）有限公司
价格	90000.00/个
规格参数	铜管打包机:453 345:345 345:345
公司地址	常州市钟楼区樱花路8号（注册地址）
联系电话	15000909941

## 产品详情

### 1设备名称、数量及用途

1.1 设备名称、数量：铜管打包机；铜管自动打包机；铜管打包机厂家

1.2 设备用途：主要用于成品分条铜带称净重、包装、堆垛、称毛重作业。

### 2. 铜管打包机；铜管自动打包机；铜管打包机厂家主要技术参数及技术要求

#### 2.1 来料规格：

铜带母卷宽度：max 450mm；

铜带带卷外径：600mm ~ 1200mm；

铜带带卷内径：250mm ~ 500mm；

铜带带卷宽度：5mm ~ 100mm；

铜带单卷重量：20 ~ 500kg；

铜带堆垛重量：max 3000kg；

铜带堆垛高度：max 700mm（加木托盘）

铜带表面平整光滑、略透气，带层之间无木条。

铜管打包机；铜管自动打包机；铜管打包机厂家

GW系列卧式环体缠绕包装机主要用于各类铜盘管，钢带，铜带，焊丝，线缆，线材等环体产品的穿心缠绕包装，使被包装物体达到相对密封，从而起到良好的保护、固定及装饰作用，减轻了劳动强度，提高了工作效率，保证了生产安全，提升了产品附加值，是一台操作非常简单、功能实用的包装设备。

(山东中佳参考图片)

二、铜管打包机；铜管自动打包机；铜管打包机厂家工艺描述:

三、铜管打包机；铜管自动打包机；铜管打包机厂家基本特征

PLC可编程控制器控制。

触屏屏控制，人机界面操作。

标准化、模块化设计，性能稳定，维护便捷。

稳定的张力控制机构。

人性化结构，确保使用安全、操作方便。

转环精准复位，且缓启动缓停止。

铜管打包机；铜管自动打包机；铜管打包机厂家采用高抗磨聚氨酯摩擦轮，经久耐用。

滑环整体浇铸，质地均匀坚固。

主机可移动以适应不同内外径的产品。

托辊采用聚氨酯包胶，有效保护产品。

采用锥度辊传动，外护辊保护产品。

采用三色警示灯，红灯报警、黄灯工作、绿灯待机。

适用包装材料范围为气泡膜

2.2 铜管打包机；铜管自动打包机；铜管打包机厂家包装材料规格：

包装带材质：塑片包装纸/卷筒状优质复合包装带

包装带外径： 500mm

包装带内径： 55mm