

聚四氟乙烯板楼梯滑板 平顶山聚四氟乙烯板 银鑫微晶板材

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 聚四氟乙烯板楼梯滑板 平顶山聚四氟乙烯板 银鑫微晶板材 |
| 公司名称 | 宁津县银鑫微晶板材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津大曹镇政府 |
| 联系电话 | 18866065127 |

产品详情

聚四氟乙烯滑动支座是怎样制作的？产品性能如何？

首先具有低摩擦：聚四氟乙烯滑动支座的摩擦面由聚四氟乙烯与不锈钢板组成，平顶山聚四氟乙烯板，其中下滑板采用嵌入的多个小直径聚四氟乙烯滑片，上滑板为高光洁度的不锈钢板。聚四氟乙烯滑片与不锈钢板之间的干滑摩擦系数 < 0.1 。管道支座的摩擦片无论在有油无油、有水无水、有粉尘嵌入或泥砂混杂的情况下，楼梯建筑工程聚四氟乙烯板，均能以很低的摩擦系数工作。

铁氟龙

铁氟龙(铁氟龙)涂料是一种独特的高性能涂料，结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，具有其他涂料无法抗衡的综合优势，它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上。铁氟龙PTFE：PTFE(聚四氟乙烯)不粘涂料可以在260 连续使用，具有高使用温度290-300 ，聚四氟乙烯板楼梯滑板，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。· 铁氟龙FEP：FEP(氟化乙烯丙希共聚物)不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜，具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性，高使用温度为200 。

聚四氟乙烯微孔膜的类别及应用

聚四氟乙烯空气过滤膜：厚度在0.01mm左右，楼梯滑动垫板聚四氟乙烯板，透气量60-80L/m².s，具有表面光滑、耐化学物质、透气不透水、透气量大、阻燃、耐高温、抗强酸碱、无害等特性，广泛用于化工、钢铁、冶金、炭黑、发电、水泥、垃圾焚烧等各种工业熔炉的烟气除尘过滤。

聚四氟乙烯净化过滤膜：厚度在0.02-0.03mm，泡点 1kg/cm² (5.3m/s 127Pa)，广泛应用于制药、生化、微电子和实验室耗材等领域；无尘车间、实验室、通风设备、净化设备、电子等行业的空气净化。

聚四氟乙烯板楼梯滑板-平顶山聚四氟乙烯板-银鑫微晶板材由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。宁津县银鑫微晶板材有限公司 (www.xintaosujiao.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！