

楼梯板专用聚四氟乙烯板 沈阳聚四氟乙烯板 银鑫微晶板材

产品名称	楼梯板专用聚四氟乙烯板 沈阳聚四氟乙烯板 银鑫微晶板材
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

产品详情

近几年，聚四氟楼梯滑板应用较为广泛，其已在大多数建筑中广泛应用。

主要是鉴于聚四氟板材的五大特点：

耐低温—特别是四氟板具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196℃，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀—对大多数化学和溶剂，沈阳聚四氟乙烯板，四氟出惰性、能耐强酸强碱、水和各种。

耐气候—四氟有塑料中的老化寿命。

高一四氟中的四氟板侍体材料中系数者。

聚四氟乙烯导热系数小，线膨胀系数较大，加入填充剂可适当降低线膨胀系数。在负荷下发生蠕变现象，也称作冷流，加入填充剂可改善蠕变程度。常用的填充剂有：玻璃纤维、石墨、碳纤维、MoS₂、Al₂O₃、CaF₂、焦炭粉及各种金属粉。以改善其耐磨性、抗蠕变能力、抗拉强度、抗弯强度、导热性能等等。因为聚四氟乙烯具有以上特点，常用于制作化工生产中的密封产品。可作为机械密封的摩擦副、压缩机的填料环、活塞环，或制作成垫片、缠绕垫、生料带、弹性带等等。聚四氟乙烯板，聚四氟乙烯模压板，聚四氟乙烯车削板，聚四氟乙烯模压板材采用悬浮聚四氟乙烯树脂加工成型，具有良好的耐腐蚀性，耐老化性，摩擦系数极低，使用范围广。

对于滑动支座，关键的构造就在于楼梯下端支座应与梯梁或梯板在结构上应脱开，踏步应搁置与下端梁或板上，必须在支座处预埋钢板或设置聚四氟乙烯滑板，在浇筑前应铺设石墨粉或塑料薄膜，桥梁垫板聚四氟乙烯板，以保证达到滑动效果。其次，在楼梯装饰面层施工时，楼梯板专用聚四氟乙烯板，地坪

细石混凝土与楼梯踏步起步起始段必须预留5cm空隙，用高分子泡沫填充剂填充，既让楼梯存在自由滑动距离。

楼梯板专用聚四氟乙烯板-沈阳聚四氟乙烯板-银鑫微晶板材由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。宁津县银鑫微晶板材有限公司（www.xintaosujiao.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领银鑫微晶板材和您携手步入辉煌，共创美好未来！