

选择好用的西玛克平面磨床M7160-2

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 选择好用的西玛克平面磨床M7160-2 |
| 公司名称 | 南通西玛克机床有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:平面磨床 品牌:西玛克 重量:8000 (kg) |
| 公司地址 | 南通市文峰街道星火村五组 |
| 联系电话 | 13962932129 13901487810 |

产品详情

| | | | |
|--------|-----------------|-------|--------------|
| 类型 | 平面磨床 | 品牌 | 西玛克 |
| 重量 | 8000 (kg) | 主电机功率 | 12 (kw) |
| 加工精度 | 普通精度 | 砂轮转速 | 1440 (rpm) |
| 最大磨削尺寸 | 600*2000 (mm) | 控制形式 | 人工 |
| 适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 卧式 | 安装形式 | 落地式 |
| 作用对象 | 五金 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 | 型号 | M7160-2 |

m7160-20平面磨床技术规格

1.工作台

- (1)工作台面(长*宽) 600*2000 mm
- (2)最大磨制尺寸(长*宽*高) 600*2000*650 mm
- (3)工作台纵向行程 2150 mm
- (4)工作台纵向移动速度 3—25m/min
- (5)工作台纵向撞击距离 30 mm
- (6)工作台t型槽 (槽数*宽度) 3*18

2. 磨头

- (1)砂轮轴中心到工作台面距离 780mm
- (2)垂直进给刻度盘刻度值手轮每格 0.01 mm
- (3)垂直进给刻度盘刻度值手轮每转 1.00 mm
- (4)磨头最大移动量 650 mm
- (5)砂轮转速 1450转/分
- (6)砂轮(外径*内径*高) $\phi 350 * \phi 40 * 127\text{mm}$

3电机功率

- 1.电动机总功率 11.99kw
- 2.液压泵电机功率 4 kw
- 3.磨头电机功率 7.5kw

4工作精度

- 1.加工表面对基面的平行度纵向1000 : 0.015 mm 横向 300:0.01mm
- 2.表面粗糙度 ra 0.63um 外形尺寸(长*宽*高) 5000*2500*2267 mm

重量(约计) 8000kg

备注：m7160-2加高型磨削高度增加200mm,与普通型相比价格增加4000元。特附另计。

南通西玛克机床有限公司