

楼梯板聚四氟乙烯板 银鑫微晶板材 湘西聚四氟乙烯板

产品名称	楼梯板聚四氟乙烯板 银鑫微晶板材 湘西聚四氟乙烯板
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

产品详情

产品特点:

聚四氟乙烯板是聚四氟乙烯树脂经模压法制成毛坯，经烧结后，再经车削加工制成。在已知塑料中它具有很好的耐化学腐蚀性能，不老化，在已知固体材料中它具有很好的摩擦系数，在无负荷情况下能在-180 - +260 使用，使用范围广。

用途:

楼梯垫板、桥梁垫板、桥梁支座滑块，楼梯垫板聚四氟乙烯板，楼梯防地震和防共振用聚四氟乙烯板

规格尺寸：

厚度5mm，1200*300mm、1500*260mm、1500*280mm，也可根据客户尺寸订做。

聚四氟乙烯原料填充

常用的填充剂有无碱无蜡玻璃纤维、石墨、碳纤维、MoS₂、Al₂O₃、CaF₂、焦炭粉及各种金属粉。如填充玻璃纤维或石墨，可提高四氟制品的耐磨、耐冷流性，填充MoS₂可提高其润滑性，填充青铜、钼、镍、铝、银、钨、铁等，可改善导热性，填充聚酰胺或聚本酯，可提高耐磨性，湘西聚四氟乙烯板，填充聚本硫醚后能提高抗蠕变能力，保证尺寸稳定等。在相同的温度条件下，填充后的聚四氟乙烯其抗压强度(表14-10)、压缩弹性模量(表14-11)、抗弯强度(表14-12)、硬度(表14-13)、摩擦系数和耐磨耗性(表14-14)、热导率(表14-15)均比纯四氟乙烯高。但抗拉强度和伸长率则有所下降，楼梯板聚四氟乙烯板，线膨胀

系数(表14-15)也减小。

四氟板性能特点：

- 1、100%纯聚四氟乙烯，耐化学性好。
- 2、分子结构为多向异性排列，除具有普通四氟的一切优点外，还具备抗冷流、抗蠕变性能。
- 3、可用于多种不同硬度接口的压封。
 - (1) 刚性金属接口（一般使用为3mm）
 - (2) 玻璃钢接口（一般使用为3mm）
 - (3) 塑料衬里接口（在低于等于DN300口径以下使用）
 - (4) 搪瓷，钢衬玻璃接口上使用。
- 4、抗泄露性好，楼梯预埋板聚四氟乙烯板，气体泄漏率为 1×10^{-4} 以下，可用于腐蚀性气体密封，帮助许多大型碱厂、氯碱厂解决LU气等气体的泄漏问题，是国内有LU气有两使用业绩的高性能国产材料，在氯碱行业有很好的口碑。
- 5、硬质膨体四氟板为车削板，板面平整度好。

楼梯板聚四氟乙烯板-银鑫微晶板材-湘西聚四氟乙烯板由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。宁津县银鑫微晶板材有限公司（www.xintaosujiao.com）在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了无限的热忱和热情，银鑫微晶板材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。