

LXC-400螺旋输送机 给料机输送本体机械加工

产品名称	LXC-400螺旋输送机 给料机输送本体机械加工
公司名称	徐州科霖机械设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	静态计量误差: 0.5% 动态累计误差: 1% 控制准确度:1%
公司地址	徐州市鼓楼区科霖工业园
联系电话	0516-87879796 15252009378

产品详情

徐州科霖螺旋给料机_螺旋输送机_螺旋配料机_螺旋输送机

徐州科霖机械设备有限公司已通过ISO9001质量体系认证，**技术水平的机械设备可出口外贸。可按图纸加工/技术协议机械加工成套设备。生产致力于NJGC系列称重给煤机/ICS系列电子皮带秤/JGC系列称重给料机/CLM系列校验链码/DTII-A系列带式输送机/LXC螺旋称重给料机/LS系列螺旋输送机。自主研发并配套生产的各种计量输送设备在恶劣的环境下通过长期稳定的工业运行，出口外贸的产品质量得以验证并深受广大用户的信赖和好评。欢迎用户来厂实地考察。

产品说明

螺旋输送机、适用于各行业，如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业，适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料，如煤、灰、渣、水泥、粮食等，物料温度小于200 。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。

工作原理

螺旋给料机分单管和双管两种形式，由卸料装置、螺旋轴、进料装置、驱动装置等部件组成。螺旋给料机将来料均匀地喂送到下道工序中，当驱动装置中电动机带动减速机再联轴器传递给螺旋轴，物料从进料口中进入，在螺旋叶片的作用下将物料排出体外。双管螺旋喂料机由卸料装置，螺旋轴，进料装置，驱动装置等部件组成。

主要用于粉状物料的称重，全密封的结构与独特的支点结构,精度 $\pm 0.5\%$ 至 $\pm 1\%$ ，预给料机可连接螺旋给料机，也可选用其它形式的预给料机。如果只用于称重，可以选择2001积算器，如果需要控制功能，需要选择2105控制器。称重式螺旋给料机，是对各种粉状、散粒物料进行连续输送、动态计量、控制给

料的生产计量设备。广泛适用于电厂、煤矿、水泥、化工、冶金、陶瓷、粮食、运输等行业。

LXC型称重式螺旋给料机分为单管螺旋和双管螺旋。

主要技术参数与功能：

可直接与其配套的设备联接固定，充分利用空间。

具有良好的密封性，无粉尘泄露，既不浪费物料，又可创造了良好的工作环境。

它的螺旋体直径小、传速高、输送量大，

如几种粉、粒体物料需要混合的话，可以利用此设备在输送物料时进行，正好是一举两得。

重力称重与螺旋输送方式结合，实现动态连续计量；

结构紧凑，运行稳定可靠；

运行操作可手动/自动切换；

具有仪表自诊断功能。

技术参数：

静态计量误差： 0.5%；

动态累计误差： 1%；

控制准确度：优于1%；

仪表电源：单相 220V \pm 10%，50HZ；

拖动电源：三相 380V \pm 10%?50HZ；

使用环境：温度：-10oC ~ +40oC 湿度：5% ~ 90%

参数与选用：

该螺旋给料机的选用，首先在物料适合螺旋输送的前提下，用户根据下面所提供的参数和现场工艺布置来确定螺旋给料机的型号规格、位置状态和长度。

螺旋管直径 (mm) 150 200 250 300 400 500 600

煤粉类ZUI大转速 (r/min) 190 150 150 120 120 90 90

ZUI大输送量 (m³/h) 9.7 18.1 35.4 49 115 170 292

水泥类ZUI大转速 (r/min) 90 75 75 60 60 45 45

ZUI大输送量 (m³/h) 3.5 6.7 13.3 18.3 43.5 63 110