

# 河北水性防锈漆 保胜涂料 水性防锈漆常识

产品名称	河北水性防锈漆 保胜涂料 水性防锈漆常识
公司名称	保定木华新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市竞秀区富昌乡富昌村厂房
联系电话	15100207686

## 产品详情

### 水性防锈漆简介百科水性防锈漆

水性防锈漆是以水做为分散介质，利用物理、化学等多重防锈机理，根据化学转化，络和反应等化学原理配制而成。是传统防锈底漆的佳换代产品。广泛应用于各种汽车、船舶、网架、机械制造、集装箱、铁路、桥梁、锅炉、钢结构、石化设备等防腐保护，是溶剂型油漆不可比拟的。

水性防锈漆光泽度：亮光90%、半光 60%、哑光 30%、全哑 10%；硬度：2H以上；

水性防锈漆耐水性：（浸入GB6682三级水性、6H）：不起泡、不起皱、不脱落；耐酸性：（浸入5%硫酸中，10H）：不起泡、不起皱、不脱落；干燥时间：（25℃）：表干 1小时，硬干 12小时，完全干燥1星期；重涂时间：可根据温度、湿度不同调整；稀释比例：0-20%清水稀释（重量比）理论耗漆量：15-20平方米/公斤/遍。

### 水性金属防锈漆简介水性防锈漆

水性防锈漆表面要求：涂装前应检查被涂件表面是否彻底干燥，表面是否粘有油污灰砂等污物，被涂饰面不可有损伤，水性防锈漆厂家，必须清除油污灰砂，底表面平整无损的条件下方可进行施工。搅拌稀释：应将漆浆充分搅拌均匀，如遇粘度过大，水性防锈漆价格，可适量加自来水稀释。施工环境水性防锈漆自然干燥：应选择晴天施工。

环境温度5—40℃，相对环境湿度80%以下为佳，不适宜在3℃以下环境湿度大于80%条件下涂装，涂装后的漆膜4小时内应避免雨淋或用水冲洗。水性防锈漆烘干线：为加速漆膜干燥，可进行烘干，烘烤温度不低于40℃，烘干时间不少于20分钟。

BBC涂料，生产水性防锈漆的涂料公司

生产水性防锈漆的涂料公司

技术立世，专业立本，诚信立人

必乘风破浪，以豪迈志气

BCC涂料位于人杰地灵的万象，在万象市拥有自己的研发中心和现代化生产工厂。

BCC主要原材料均由欧美泰等国家进口，并拥有老挝首屈一指的生产工艺，为用户提供优质、完善的服务。

主要提供内外墙乳胶漆、水性防腐涂料、彩瓦涂料、硅丙涂料、氟碳涂料、无机涂料、地坪固化剂防水涂料等水性环保涂料及其施工。

水性防锈漆以其无毒环保，无气味，河北水性防锈漆，可挥发物极少，不燃不爆的高安全性，不黄变，耐酸防腐防锈漆，涂刷面积大，施工方便（施工工具，焦作防锈漆，设备，水性防锈漆常识，容器用自来水清洗，节能降耗）等优点。并且具有防腐，防火，耐高温，耐酸，碱，盐抗大气候，抗紫外线，长久保持色泽的独特特性。

河北水性防锈漆-保胜涂料-水性防锈漆常识由保定木华新材料科技有限公司提供。河北水性防锈漆-保胜涂料-水性防锈漆常识是保定木华新材料科技有限公司（[www.mhtuliao.tz1288.com](http://www.mhtuliao.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。