

三网合一不锈钢光缆交接箱型号介绍

产品名称	三网合一不锈钢光缆交接箱型号介绍
公司名称	慈溪市众诚通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇东山头村瓜地山
联系电话	15258345611

产品详情

三网合一不锈钢光缆交接箱是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆的接口设备，具有光纤熔接、存储及配线功能，可采用落地、挂墙、挂杆安装方式。

特点

1. A型箱体采用德国KRONE公司材料，防护等级IP65
2. B、C型箱体采用高强度不锈钢板制成，防护等级IP66；强度高，抗腐蚀，具有全天候防护功能，并能抵抗意外或恶性破坏
3. B型箱体所有的边角全部使用专用圆角型磨具成型,表面处理采用拉丝或静电喷塑,外观美观.
4. B型箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止水汽凝结
5. 箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定。安全可靠，密封性好。
6. 全正面化操作
7. 12口光纤熔接配线一体化抽屉式01模式。
8. 卡式FC、SC和LC、ST（另配附件）四种适配器，适配器呈300排布，即保证了光纤的弯曲半径 40mm ,又可避免激光灼伤人眼和光纤调度时触伤连接器根部.
9. 提供直熔单元,可实现光纤的直熔操作.
10. 有可靠的光缆固定和接地保护装置

11. 箱内金工件全部为不锈钢材质,可防生锈,结构坚固,整体稳定性好.
12. 适用于带状和非常状光缆.
13. 有清晰、完整的标识.
14. 技术指标符合:YD/T988-1998标准

主要技术参数

工作环境：-40 ~+85 70Kpa~106 Kpa

防护等级：IP55

连接器损耗（包括插入、互换、重复）： 0.5 dB

插入损耗: 0.2 dB

回波损耗:FC/PC 45 dB FC/APC 65 dB

插拔耐久性寿命>1000次

机箱高压防护地与机箱绝缘,绝缘电阻>1000M /500V(DC)

机箱高压防护地与机箱间耐压>3000V(DC)/5S不击穿,无飞弧