

## 288芯不锈钢光交箱图文介绍

|      |                |
|------|----------------|
| 产品名称 | 288芯不锈钢光交箱图文介绍 |
| 公司名称 | 慈溪市众诚通信设备厂     |
| 价格   | 1.00/个         |
| 规格参数 |                |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇东山头村瓜地山 |
| 联系电话 | 15258345611    |

## 产品详情

产品名称：288芯不锈钢光缆交接箱

### 一、工作环境：

- 1.环境温度：-40 ~ +60
- 2.相对湿度：40 时小于95%
- 3.大气压力：70 ~ 106Kpa

### 二、产品特点

- 1.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。
- 2.箱体采用优质的冷轧板制作而成，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

- 3.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。
- 4.具有很好的安装性能及防破坏功能。
- 5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
- 6.高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$  /500V(DC)
- 7.箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧
- 8.箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N
- 9.机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级
- 10.阻燃性能：达到GB4609/FV-0级
- 11.密封性能：达到GB4208/IP53要求
- 12.负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N
- 13.最小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

### 三、用途

1.光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。

具体功能要求如下：(一)光缆固定与保护功能应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：1将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；2光缆金属部分与机架绝缘；(二)光纤终接功能应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。(三)调线功能通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。(四)标识记录功能光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。(五)光纤存储功能光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。