

国标upvc地埋管材 焦作upvc地埋管材 华通pvc管

产品名称	国标upvc地埋管材 焦作upvc地埋管材 华通pvc管
公司名称	茌平信发华通塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东茌平信发工业园
联系电话	15315737002

产品详情

upvc地埋管材

PVC农田管道灌溉主要特点

- 1.质轻，搬运装卸轻松：密度小，搬运、装卸、施工便利。
- 2.耐腐蚀性优异：具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，关于化学工业之用途极为合适。
- 3.流体阻力小：管材内壁润滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，有效地改进了管网的水力条件，减少了体系工作费用。
- 4.机械强度大：管材具有出色的耐压功能，抗冲击功能和抗拉伸强度性能。5.施工简易：管道联接施工灵敏简略，施工工程费低廉。
- 6.造价低廉：价格低，而且运送、施工便利，运用寿命长，因此整体造价低廉。
- 7.不影响水质：由溶解实验证明不影响水质，适合大面积推广应用。

PVC润滑剂的种类

根据与聚的相容性，PVC-U给水管生产中的润滑剂分为两类。

1. 一类与聚有一定的相容性，其作用是降低各组份的内摩擦，upvc地埋管材多少钱，增强物料的流动性，这一类为内润滑剂。如硬脂酸、甘油单硬脂酸酯和硬酯酸木糖醇酯等。
2. 另一类是与聚相容性较差，在加工过程中会析出至物料与设备接触的表面上，从而降低接触面上的黏附作用和摩擦力，即外润滑剂如石蜡、聚乙烯蜡、矿物油和硅油等。

3. 为保持内外润滑性的平衡，通常均加入一定量的内润滑剂和外润滑剂。

upvc埋地管材

PVC-U给水管在色泽上，符合标准要求，应基本一致，与管材颜色相匹配，不能有大的颜色偏差。

在凹陷方面，焦作upvc埋地管材，浇口对应内壁在满足烘箱合格的前提下允许有轻微的凹陷，凹陷深度以不影响管件使用、美观为依据，进行判定，大极限不得超过壁厚的10%。

另外，PVC-U给水管材管件不能含有穿壁厚的杂质。但是允许表面有微小杂质，目测距离为0.5m时，不可见；外壁不得有明显、过多的可见杂质，内壁在不影响使用的提前下可适当放松要求。同时也要严格按照ISO9000质量管理体系的标准生产和管理，国标upvc埋地管材，严格控制材料。

PVC-U给水管材外径各规格的粘接区别

如果是外径规格大于或者是等于100毫米的那种管材都会使用胶圈来接口，

如果是外径的尺寸规格小于100毫米则采用的办法有不一样了，upvc埋地管材厂家，会采用粘结接头的方法

当然还有使用活接头的方法来连接的方式。

总之，外经不一样的PVC-U给水管材就会有不一样的使用方法。

PVC-U给水管材外径规格有很多种，价格也会不一样，大的有达到近200毫米的管材，因为使用的环境是很多的，所以对于外径的规格要求就会不一样。价格上的区分是很大的，壁厚也会有很大的区别，这是因为使用的环境要求不同而不同。

国标upvc埋地管材-焦作upvc埋地管材-华通pvc管由荏平信发华通塑业有限公司提供。国标upvc埋地管材-焦作upvc埋地管材-华通pvc管是在平信发华通塑业有限公司（www.pvcuguan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.pvc-u.com.cn）还是专业从事pvc-u农田灌溉管，upvc农田灌溉管材，pvc农田灌溉管件的厂家，欢迎来电咨询。