

# 莱州双安 护栏打桩机 公路护栏打桩机

产品名称	莱州双安 护栏打桩机 公路护栏打桩机
公司名称	莱州双安机械有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:双安 型号:SAD260 产地:莱州
公司地址	山东省莱州市沙河镇
联系电话	0535-2825877 15965163217

## 产品详情

护栏打桩机 操作要点：1) 检查机械系统及液压系统，柴油机水箱水位、机油油位均属正常后，方可发动柴油机。低速无负荷运转3~5分钟后，即可开始工作。2) 护栏打桩机 底盘由液压马达驱动，液压无级调速。调节柴油机转速和供油量（手阀控制）即可得到不同行进速度。组合阀进退手柄前推为底盘前进后拉为底盘后退。其余下压臂升降油缸，上框架横向油缸，立柱仰俯油缸，起重臂伸缩油缸，均各有组合阀手柄控制，手柄前推为油缸活塞杆伸出，后拉为活塞缩回。3) 到达现场后检查立柱是不垂直，如不垂直可用仰俯油缸（或斜拉杆）和侧向螺杆调整，立柱两侧斜拉斜拉索锁定，打桩移位时应随时观察立柱方位。4) 护栏打桩机 调整底盘纵向位置和立柱横向位置，使立柱到达标定方位。5) 将液压锤升至顶点，把钢管桩下部放到桩位上，上部对准液压锤下部的桩头，压住钢管桩，即可开锤打桩。桩头对钢管桩一直保持压力，直至把钢管桩打到规定尺寸为止。6) 因本机工作环境条件差冲击振动大，操作时应随时观察各部动态。如出现异常噪声或其他异常现象，应随时停机进行检查，排除故障后方可继续使用。如发现液压系统接头渗漏或部件连拉松动，亦应停机进行调整和紧固，正常后即可继续使用。7) 每班作业结束前应将液压锤降至最低处，其余各处油缸，活塞杆缩至最短。若距离转移，立柱应保持后仰状态。

护栏打桩机 产品特点：

护栏打桩机 采用最新设计的专用底盘，大大提高了对桩对孔速度，10-16深槽防滑轮胎，著名品牌常柴发动机，四驱动力可拖空压机行驶速度35-40km/h，大大提高了工作效率，油刹可适应克重恶劣的施工环境，全液压装箱系统，操作省力快捷，豪华驾驶室内设可移动座椅，机油液压油指示灯等，使工作更加安全舒适。