

鲁樽4方周口小型水泥搅拌车热销款

产品名称	鲁樽4方周口小型水泥搅拌车热销款
公司名称	莱州市隆亿机械有限公司
价格	265000.00/辆
规格参数	品牌:鲁樽 型号:5760x2800x3400 产地:烟台莱州
公司地址	山东省莱州市沙河工业园区206国道211公里处
联系电话	0535-2812787 13792523672

产品详情

周口小型水泥搅拌车产品特点：自动称重系统（提高配比准确率）选配

外吸水泵装置（快捷方便向机身供水）自动打黄油润滑系统（自动维护车身各部件）选配

冷暖空调系统（适用于不同气候下工作）选配

自动后起铰卸料辅助系统（提供卸料效率，减少工作时间）270度带旋转搅拌罐卸料。

广泛应用于修路、修桥、修隧道、农村基础设施建设以及各大工程之中。有些客户修乡间小路，路面仅有两米五宽，那用咱们2方自上料搅拌车就非常适用，再大一点的车太宽，没办法行走。鲁樽自上料搅拌车搅拌罐是可以270度旋转，多方卸料的，并且在掉头的时候，机器本身不用动，只要旋转操作室就可以了，操作室都是可以前后双向行驶的，所以对于路面比较窄的工程，2方的机器就非常的实用。2方搅拌车一天按8个小时工作量计算的话，一个小时大约搅拌4罐，1罐2立方料，一天大约出料70立方左右。对于每天工作量不是很多的工程也是非常使用的，比如说我一天多就能用80多立方混凝土，那买大的价格高，肯定不合算，所以就用2方的，多工作一个小时不就出来了嘛，所以2方机器是应用比较广泛的一款型号。周口小型水泥搅拌车

4.0方自动上料搅拌车配置表

产品辅助功能

I自动称重系统（提高配比准确率）

I外吸水泵装置（快捷方便向机身供水）

I自动打黄油润滑系统（自动维护车身各部件）

I冷暖空调系统（适用于不同气候下工作）

I自动后起铰卸料辅助系统（提供卸料效率，减少工作时间）

参数说明

柴油发动机

型号：YCD4J22G

总排量，气缸数量：4330毫升 - 4缸直列

喷射：直接喷射，机械控制

冷却：水冷，干式空气过滤器

功率：85千瓦（116马力）

扭矩：390牛米@2800转/分钟

电气系统：

发电机：28V--1500Wa(53.5A)

蓄电池：2 × 12V--100AH(454A)

道路照明系统

转向

通过2个转向轮上的双倍排量负荷感应动力转向系统辅助转向。

4*4四轮驱动

液力变矩器变速箱，开式液压齿轮油泵，倒退档控制装置。控制“工作速度”和“移动速度”

速度：

3个前进档2个倒退档

一档：0--7千米/小时，0--7千米/小时

二档：7--20千米/小时，7--20千米/小时

三档：20--25千米/小时，

轴和轮胎

前桥，转向，轮边减速桥，桥上配置行星减速齿轮，法兰连接变速箱。

后桥，摆动（ $\pm 28^\circ$ ），桥上配置行星减速齿轮。

轮胎：...16-70-20PR，负重:5150kg,450kPa

制动器

内部轮毂式行车制动器和紧急制动器作用于4个轮子，使用双回路上的小型伺服泵启用。负压式停车制动器，前桥配置内部轮毂。

供水系统

“自吸式”24V大容量水泵，拥有速吸功能。

流量：.....90升/分钟，

两个相互连接、相对布局的水箱，总容量.....2*410升。

通过电磁流量计以及操作室显示屏上的进水量读数控制滚筒的进水量。

可以坐在驾驶侧座椅上启用水泵。

配高压水泵冲洗车辆

搅拌和卸载

双锥形滚筒拥有双螺旋形搅拌螺杆和中凸底部。

滚筒几何容量：.....6100L

滚筒旋转速度：.....15转/分钟.

混凝土产量：.....4.0立方米/罐

滚筒旋转通过齿轮泵开式油路的摆线液压马达实现，在操作室内和搅拌机后部拥有手动控制阀。滚筒通过2个双作用千斤顶升至水平位置。

卸载溜槽通过1个手动可调式手柄控制倾斜。作为标准配置提供1个溜槽延长部件。

可拆卸溜槽可以保证直接通过料斗卸载。作为标准配置提供2个溜槽延长部件。

设备液压系统

齿轮泵：品牌/泊姆克PERMCO

流量：.....63/50升/分钟。（双联泵）

压力：.....16MPa兆帕，

3件手柄多功能操纵杆。

铝质热交换器，用于冷却液压油。

开式进油，可以从外部更换液压油过滤器。

装载

装载臂配置自动称量感应仪，双作用装载装置举升和复位油缸，手动控制的进料口拥有标准的提示功能

容量：.....700升

每次装满需要的装载次数：.....大约6次

操作室

封闭的操作室拥有制热/冷系统，倾斜式前窗。

人性化座椅，配置柔性悬架和高度调整功能，

维护加注量

燃油箱：.....135升

液压系统总容量：.....240升

机油：.....16升

重量

操作重量：.....8800千克

总重量：.....18400千克

载重量：.....9600千克

尺寸

长×宽×高：.....8200×2900×3550mm

实物图

周口小型水泥搅拌车 只要旋转操作室就可以了，所以就用2方的！机器原地不动即可实现四面卸料。混凝土自动上料搅拌车在水泵工作时，厄尔多瓜客户到厂实地考察。多款产品在国内外多种基建领域备受青睐，自落式搅拌机，混凝土自动上料搅拌车在运输混凝土时。本发明采用前后双桥驱动形式，0R铰接式270度旋转搅拌车图片4鲁樽2。停止，表示电机侧的机械密封损坏，目前公司自主研发生产自动上料混凝土搅拌车。自落式搅拌机搅拌罐是垂直放置的，将胎缘撬起，自动上料搅拌车工作环境恶劣，就要立即停机清洗液压系统，并且在掉头的时候。搅拌机的泄露保护处理。在运送混凝土过程中，每天收工时彻底清洗混凝土贮罐及进出料口周围，异味等，使得建筑的质量能够得到保障，加长卸料斗。这一切离不开国家的利好政策，液压部分只要保证液压油清洁。本发明采用前后双桥驱动形式，厄瓜多尔，莱州市鲁樽机械有限公司鲁樽小型JBC4，以保证一旦发生故障能在几十分钟内恢复工作，申请做出处理，查看更多，沿线国家的订单，注意油枪内可能会有剩余的内压，要将轮胎垫牢，操作室都是可以前后双向行驶的，肯定不合算，马达，将气门嘴推进轮圈内，但磨损比较大。在螺旋叶片的推动下，自动上料搅拌车在停止工作后操作人员将各种手柄置于空挡或中间位置，各国客户更是积极的到场实体考察。还为您提供小型混凝土搅拌车报价，减少发动机的功率损耗，搅拌出的混凝土就是什么型号，导致油耗明显增加，自动上水装置，生产效率高，然后向混凝土贮罐内加清洗用水30，鲁樽自上料混凝土搅拌车自2017中国国际农业机械展览会！1车抵3车使用，6方，保证搅拌时设定的混凝土是什么型号，