

高耐腐蚀 耐磨脱硫防腐膨胀节 氟胶布蒙皮 织物补偿器软连接

产品名称	高耐腐蚀 耐磨脱硫防腐膨胀节 氟胶布蒙皮 织物补偿器软连接
公司名称	泊头市立林波纹管制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:立林 型号:DN 产地:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇北马庄
联系电话	17330177003

产品详情

、蒙皮组成a复合两布三胶氟胶布2.5mm，b四氟膜0.5mm，c四氟布0.3mm，d夹丝无碱玻纤布3mm，e硅酸铝纤维毯f无碱玻纤布3mm，g不锈钢网20目。及隔热保温毯、保温。

2、介质：烟气，含硫含氨及其化合物，蒙皮膨胀量100mm，耐热450℃，耐压120KPa。

3、规格型号尺寸均为烟风道尺寸，蒙皮长度应留有足够的接口尺寸。

4、厂家必须现场测量核对，并提供样品发电公司（三个单位以上）使用业绩材料。

5、使用周期必须保证5年。

6、要求厂家到场技术指导安装。

非金属软连接 柔性膨胀节蒙皮产品特点

1、多向补偿：非金属补偿器可以在较小的尺寸范围内提供较大的轴向、角向和侧向位移。

2、无反推力：主体材料为玻璃纤维织物及其涂覆制品，无力的传递。使用非金属补偿器可简化设计，避免使用大的支架，节省大量的材料和劳动力。

3、消声减震：纤维织物和保温棉本身具有吸声减震的作用，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。

4、优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能：采用有机硅、氟等高分子材料涂覆处理，具有优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能。

5、安装维修方便。

6、硅橡胶与玻璃纤维布复合而成，具有高绝热性能、隔震降噪、耐（高）低温、耐腐、耐压、结构简单、重量轻、易安装维修等特点。

用途

1、火力发电厂：锅炉，燃气轮机排烟系统，除尘系统。

2、石油化工企业：锅炉，工业用炉的排烟脱硫装置，湿、干法的通风道。

3、钢铁厂：高炉、转炉、排烟等除尘系统。

4、冶炼厂：燃烧炉等供排气系统。

5、水泥厂：窑，集尘，烟尘处理装置系统。

6、装置类：集尘器，吸收塔，空气加热器，鼓风机各设备进出口。