

玻璃钢电缆管道 上海玻璃钢管道 芜湖成通

产品名称	玻璃钢电缆管道 上海玻璃钢管道 芜湖成通
公司名称	芜湖市成通玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济开发区
联系电话	暂无

产品详情

玻璃钢电缆管技术要求：

- 1、原材料：树脂基体材料为不饱和聚酯树脂，其性能应将合GB/T8237的规定。
- 2、增强材料：宜使用无碱成份的玻璃纤维无捻粗纱或玻璃纤维无捻粗纱布作增强材料，严禁使用陶土坩埚生产的含有高碱成份的玻璃纤维无捻粗纱或玻璃纤维无捻粗纱布作增强材料

玻璃纤维无捻粗纱或玻璃纤维无捻粗纱布性能应符合 GB/T18369和GB/T 18370的规定。

- 3、填料。导管中允许掺加少许石英砂、氢氧化铝、碳酸钙等无机非金属颗粒材料作为填料，填料的成份含量应不小于95%，含湿量应不大于 0.2%。

- 4、外观要求:导管颜色应为材料本身颜色或按用户要求，色泽应均匀，导管内外表面应无龟裂、分层、针孔、毛边、毛刺、杂质、贫胶区、气泡等缺陷;内表面应光滑平整，不得有凹凸不平;导管两端应平齐、无毛边、毛刺;承口、插口两端内外侧边缘均应有倒角，以防止电缆在抽拉时受到损伤。

玻璃钢管道优点：

耐腐蚀无污染。

玻璃钢管道能抵抗酸，碱，盐，海水，未经处理的污水，腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的侵蚀。玻璃钢管道具有无毒、无锈、无味、对水质无二次污染以及无需防腐的优良特性，因此，在给排水行业得到广泛应用。

防污抗蛀。

管道表面使用了不饱和聚酯树脂，所以其表面洁净光滑，不会被海洋或污水中的甲贝，菌类等微生物玷

污蛀附，以致增大糙率，减少过水断面，上海玻璃钢管道，增加维护费用。管道无这些污染，排污玻璃钢管道，长期使用洁净如初。

耐热抗冻。

在-30 状态下，玻璃钢电缆管道，仍具有良好的韧性和极高的强度，可在-50 -80 的范围内长期使用，采用特殊配方的树脂还可在110 以上的温度工作。

玻璃纤维增强塑料电缆导管也称玻璃钢电缆管是以树脂为基体，玻璃钢管道设计，以连续玻璃纤维及其织物为增强材料，通过计算机控制缠绕工艺或拉挤工艺成型的一种管道。它以树脂为基体和玻璃纤维为增强材料复合而成，与不饱和树脂粘结成型并能与现代电缆工程建设相配套的优质电缆用导管产品。

玻璃钢产品分类：

- 1、按成型工艺划分：可分为手工缠绕和机械缠绕(又分夹砂与不夹砂)两种，
- 2、按环刚度(5%)等级分为SN25、SN50、SN100三种。
- 3、按使用的增强材料分为无碱玻纤纤维与中碱玻璃纤维两种。

玻璃钢电缆管道-上海玻璃钢管道-芜湖成通由芜湖市成通玻璃钢制品有限公司提供。芜湖市成通玻璃钢制品有限公司(www.whctblg.cn)为客户提供“玻璃钢管道”等业务，公司拥有“芜湖成通”等品牌。专注于建筑玻璃等行业，在安徽 芜湖 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：潘经理。