

# 北京彩钢净化板 望腾彩钢 彩钢净化板怎么样

产品名称	北京彩钢净化板 望腾彩钢 彩钢净化板怎么样
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

## 产品详情

### 楼承板

楼承板施工工艺：

承板的施工工艺流程大体是这样的：弹线 清板 吊运 布板 切割 压合 侧焊 端焊 留洞 封堵 验收 栓钉 布筋 埋件 浇筑 养护。当然这么多的流程是离不开好的劳动组织，以下过程也可按照现场实际情况另行处理。劳动组织要分两组，

一组负责运料，包括清料、倒运，直至按照施工进度准确无误地将楼承板吊运至施工部位，包括起重工为5人；

二组负责铺设，包括布筋、裁切、安装、留洞。每3人为一小组，负责一个节间，4个小组在同一作业层同时作业。下道工序绑扎钢筋与浇筑混凝土时应留派专人对铺设的楼承板加强维护。

具体的做法法是：

(1) 先在铺板区弹出钢梁的中心线，主梁的中心线是铺设楼承板固定位置的控制线。由主梁的中心线控制楼承板搭接钢梁的搭接宽度，并决定楼承板与钢梁熔透焊接的焊点位置。次梁的中心线将决定熔透焊栓钉的焊接位置。因楼承板铺设后难以观测次梁翼缘的具体位置，故将次梁的中心线及次梁翼缘宽度返弹在主梁的中心线上，固定栓钉时应将次梁的中心线及次梁翼缘宽度再返弹到次梁面上的楼承板上。

(2) 在堆料场地将楼承板分层分区按料单清理出，并注明编号，区分清楚层、区、号，用记号笔标明，并准确无误地运至施工部位。

(3) 吊运时采用专用软吊索，以保证楼承板板材整体不变形、局部不卷边。钢结构设计多层的一般采用3层一节柱安装工艺，（单层的就不用多说了）安装楼承板时与钢结构柱梁同步施工，至少应相差3层。因此楼承板吊运时只能从上层的梁柱间穿套，50型彩钢净化板隔墙，而起重工应分层在梁柱间控制。

(4) 采用等离子切割机或剪板钳裁剪边角，裁切放线时富余量应控制在5mm范围内，浇筑混凝土时应采取措施，防止漏浆。

(5) 楼承板与楼承板侧板间连接采用咬口钳压合，使单片楼承板间连成整板。先点焊楼承板侧边，再固定两端头，最后采用栓钉固定。

(6) 加强混凝土养护。

## 彩钢岩棉夹芯板

彩钢岩棉夹芯板适用范围:

净化工程、船舶、食品、空调、厂房、锅炉房、楼层、活动房、冷库、仓库、办公室分隔、隔音等。

体系结构

岩棉复合板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件组成。

粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源于无机物。

保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。

饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让岩棉复合板保持了其轻质的特性，彩钢净化板安装，也增加了其美观度。

配件主要选用各类涂料，一方面增加岩棉复合板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。

彩钢岩棉夹芯板产品特点：

彩钢岩棉复合板产品为A级防火板材

1.防火性能好：

岩棉物为内芯层或玻璃纤维，可是任意防火等级要求；

2.彩钢岩棉复合板隔热保温：

导热系数 岩棉0.044w/m.k 导热系数 玻璃棉0.031/m.k；

3.彩钢岩棉复合板色泽鲜艳:

不需要表面装饰，彩钢板防腐层保持期为10-15年，彩色镀铝锌板防腐层保持为30-45年；

4.彩钢岩棉复合板抗弯抗压，承载力高:

即可作护围结构，又可作承重结构，一般房屋不用梁柱；

5.彩钢岩棉复合板安装灵活:

夹芯板的宽度为950型

1150型，表面层可压筋和不压筋，长度可按用户要求长度定尺寸生产，施工周期短，综合造价低；

板型：YX25-210-840

YX25-215-860

材料宽度：1米

峰高：25mm

峰距: 210mm

有效宽度：840mm

厚度：0.25-0.6mm

颜色任选，彩钢净化板怎么样，特殊颜色3.5T以上可定做

有效宽度：860mm

长度：根据设计图纸制作

单位重量：1.9kg-4.7KG/M

利用率：84%

料：彩涂热浸镀锌钢板、彩涂镀铝锌钢板

材彩钢瓦

一、彩钢瓦具体介绍：

是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板，它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛应用。

彩钢瓦是近年国际、国内兴起的一种新型建筑材料，它具有轻质高强度，美观耐用（使用寿命15~20年），抗震性好，北京彩钢净化板，施工快捷简便，热反射性高、热发射性低因而隔效果显著等特点，适合于工业及民用建筑之屋面板、墙体板和楼层板等，特别适用于大跨度厂房、粮库等。

## 二、彩钢瓦基本参数：

产地：北京

材质：彩钢

品牌：望腾伟业

规格：板厚0.2-1.0（mm）

型号：YX25-210-840型

用途：屋面、围墙、厂房等建筑

抗压强度：抗弯抗压

彩钢瓦是以彩色涂层钢板，经折压形成各种波形的压型钢板。主要用于各种屋面、墙面及内外墙装饰、围墙等。具有质轻、耐腐蚀、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、可多次利用等特点，现已广泛应用。

本公司供应yx25-210-840型彩钢板，该板型适用于厂房、库房、车棚等建筑物屋面。质量保证，欢迎咨询洽谈。

北京彩钢净化板-望腾彩钢-彩钢净化板怎么样由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司（[www.wangtengcg.com](http://www.wangtengcg.com)）实力雄厚，信誉可靠，在北京房山区的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领望腾彩钢和您携手步入辉煌，共创美好未来！