

北京彩钢板 望腾彩钢 彩钢板厚度规格

产品名称	北京彩钢板 望腾彩钢 彩钢板厚度规格
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

产品详情

彩钢夹芯板

彩钢夹芯板是当前建筑材料中常见的一种产品，不仅能够很好的阻燃隔音而且环保高效。彩钢夹芯板由上下两层金属面板和中间高分子隔热内芯压制而成。具有安装简便，质量轻环保高效的特点。而且填充系统使用的闭泡分子结构，可以杜绝水气的凝结。

彩钢夹芯板分类：

1.就芯材来分有六种：

泡沫夹芯板即EPS夹芯板（市场上，应用最为广泛的品种）；

挤塑夹芯板即XPS夹芯板；

岩棉彩钢夹芯板硬质聚氨酯夹芯板即PU夹芯板；

三聚酯夹芯板即PIR夹芯板；

酚醛夹芯板即PF夹芯板；

岩棉夹芯板即RW夹芯板。

2.就面板来分有两种：金属面板与非金属面板两种。金属面板易加工，可以做成各种形状，但有些场合非金属面板有着金属面板所不及的作用，如耐腐蚀、耐撞击方面等。

广泛用于大型工业厂房，仓库，体育馆，超市，医院，冷库，活动房，建筑物加层，洁净车间以及需保温隔热防火的场所。夹芯板外形美观，色泽艳丽，整体效果好，它集承重，保温，防火，防水于一体，北京彩钢板，且无需二次装修，安装快捷方便，施工周期短，综合效益好，彩钢板厚度规格，是一种用途广泛，极具潜力的高效环保建材。

彩钢压型板

彩钢压型板现已被广泛应用。薄钢板经冷压或冷轧成型的钢材。钢板采用有机涂层薄钢板（或称彩色钢板）、镀锌薄钢板、防腐薄钢板(含石棉沥青层)或其他薄钢板等。压型板具有单位重量轻、强度高、抗震性能好、施工快速、外形美观等优点，彩钢板防火，是良好的建筑材料和构件，主要用于围护结构、楼板，也可用于其他构筑物。根据不同使用功能要求，压型板可压成波形、双曲波形、肋形、V形、加劲型等。

屋面和墙面常用板厚为0.4~1.6毫米；用于承重楼板或筒仓时厚度达2~3毫米或以上。波高一般为10~200毫米不等。当不加劲时，其高厚比宜控制在200以内。当采用通长屋面板，其坡度可采用2~5%，则挠度不超过 $l/300$ (l 为计算跨长)。

压型板因原板很薄，防腐涂料的质量直接影响使用寿命，为了适应加工和防锈要求，涂层钢板需按有关规定进行各项检验。一般情况下薄钢板也可根据使用要求，经压型后再涂防锈油漆，或采用不锈钢薄板原板。

压型板用作工业厂房屋面板、墙板时，在一般无保温要求的情况下，每平方米用钢量约5~11公斤。有保温要求时，可用矿棉板、玻璃棉、泡沫塑料等作绝热材料。压型板与混凝土结合做成组合楼板，可省去木模板并可作为承重结构。同时为加强压型板与混凝土的结合力，宜在钢板上预焊栓钉或压制双向加劲肋。

(1) 彩钢围挡是彩钢板组装而成。

(2) 彩钢围挡是一种防止防止无关人群进入施工地的特殊挡板，它可以很好的保护施工者和行人的安全。

(3) 彩钢围挡可以抗御各种恶劣气候。无论是酷暑严寒还是狂风雨雪，始终保持色彩稳定。如若沾染灰尘等物，使用水管喷洗，就是围挡重焕光彩。并且是一种防火材料，达到难燃标准，能够有效延缓火势的蔓延，减少人身和财产的安全。

(4) 彩钢围挡安装方便、快捷、牢固。拆卸方便，可重复多次使用，不会损坏城市环境，造成城市垃圾。

(5) 使用者可以在彩钢围挡上做文字或图案，房顶彩钢板，并可出租广告位，充分利用和提升空间。

彩钢板围挡每卡尺寸：长2700mm*高2000mm（含立柱底部）

彩钢板厚度: 0.32mm /0.42mm

彩钢板规格：H1900mm*L900mm

表面：彩涂钢板（单板），成瓦状

法兰板厚度：3.5mm

横梁:H30mm*L2700mm*W35mm

钢板加力管（镀锌）：35*30mm*L1900mm*2.5mm

立柱方钢（镀锌）：60mm*60mm*1.0mm

膨胀螺丝：10 mm *100 mm（立柱底板用）

膨胀螺丝：10mm *100 mm（斜撑专用）

北京彩钢板-望腾彩钢-彩钢板厚度规格由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司（www.wangtengcg.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！