

东洋蓄电池6GFM-17 12V17AH 通信用电池

产品名称	东洋蓄电池6GFM-17 12V17AH 通信用电池
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	东洋蓄电池:1 6GFM-1:2 广东:3
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

山特蓄电池6GFM-17 12V17AH系列密封蓄电池具有良好放电特性，尤其是大电流放电更为优越。电池放电容量决定与放电电流，终止电源与放电时间...成色: 全新品牌: SANTAK/山特型号:

SANTAK电池 6GFM17AH 12V17AH1. 山特ups电池

引用标准MF系阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标02 JIS C 8707-1992

阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准 JB/T8451-96 中华人民共和国机械行业标准 YD/T 799-2002

中华人民共和国通信行业标准 DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准022 . 山特ups电池

应用领域不间断电源 军备电源医疗设备 监控系统通信设备 航空/航海系统石化工业 电厂/电站等02

02

3. 山特电池 特性 免维护（寿命期内无需加酸加水）。

使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电极小。 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。024 .

山特电池 安装要求 使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，

一经发现应及时查找原因或进行更换。 电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。

充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过充过放电。

搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。025. 山特电池 使用注意事项 拆装电池应由专业人员完成，若因机械损坏电池电解液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院治疗。 不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。

勿用化纤布或海棉擦拭电池外壳。 电池停搁6个月以上，使用前必须进行补充电。