

优质新型环保活性炭煤气发生炉

产品名称	优质新型环保活性炭煤气发生炉
公司名称	衢州市衢江区创辉机械厂
价格	50000.00/台
规格参数	型号:CH-350 用途类别:其他燃气设备
公司地址	衢州市衢江区樟潭街道茶埠村王公桥48号
联系电话	86 0570 3679715 13967031511

产品详情

型号 CH-350 用途类别 其他燃气设备

zjchjx168[退出]，您正在查看自己的授权产品。

数量2台)价格(元/台) 50000.00元/台
发货地：浙江 衢州 衢江区

诚信保障：诚保可用保障金：¥2000.00(详细说明)
诚保

签订保障合同后，可保障买家采购的资金，运费等安全，查看详情。

签订保障合同什么是签订保障合同？

想了解产品详情，请和我联系或查看联系方式

收藏此信息分享到：qq空间新浪微薄淘江湖人人网旺旺/qq

详细信息批发说明运费说明联系方式

型号ch-350

其他燃气设备
用途类别

单段式煤气发生炉技术性能参数

型号 type	zsq1.0	zsq1.2	zsq1.6	zsq1.8
型式 modle	cg1q1.0-1	cg1q1.2-1	cg1q1.6-1	cg1q1.8-1
炉膛内径 (mm) i.d.of chamber	1000	1200	1600	1800
炉膛截面积 (m2) chamber cross-section area	0.785	1.13	2.01	2.54
燃料层高度 (mm) coal layer	1000	1000	1000	1000
火层高度(mm)oxidizing layer	100—300	100—300	100—300	100—300
灰层高度 (mm) ash layer	100—300	100—300	100—300	100—300
水套受热面积 (m2) heat perception area of water jacket	6.84	7.85	12.06	14.69
适用煤种applicable coal	不粘结或弱粘结无烟煤、烟煤或焦炭。 non-caking or weak-caking anthracite , bituminous 煤质应符合gb-9143常压固定床煤气发生炉用煤			
煤的粒度 (mm) coal size	13~25、25~50、50 ~ 100			
耗煤量 (kg/h) coal consumption	150~240	200~350	400~600	500~800
气化剂gasifying agent	空气+水蒸汽 air+steam			
空气消耗量 (m3/kg) air consumption	2.2~2.8	2.2~2.8	2.2~2.8	2.2~2.8
蒸汽消耗量 (kg/kg) steam consumption	0.3~0.5	0.3~0.5	0.3~0.5	0.3~0.5
煤气产量 (nm3/h) gas output	450~700	660~900	1000~1700	1650~2500
煤气热值 (kj/m3) net heating value	5020~6060	5020~6060	5020~6060	5020~6060
煤气出口压力 (pa) gas pressure	< 950	< 950	< 980	< 980
煤气出口温度 () gas temperature	400~550	400~550	400~550	400~550
最大炉底鼓风压力 (pa) max. blast pressure	2000	2000	2450	3500
饱和空气温度 () saturated temperature	50~65	50~65	50~65	50~65
探火孔汽封压力 (kpa) steam	< 250	< 250	< 250	< 250

水套蒸汽产量 (kg/h) steam products	45~120	60~150	200~250	250~300		
水套蒸汽压力 (kpa) inner steam pressure	< 294	< 294	< 294	< 294		
加煤方式feeding coal mode	钟罩加煤、机械加煤 bell charging , mechanical charging					
灰盘最大转速 (r/h) ash tray speed	2.87	2.87	2.76	2.28		
灰盘传动电机功率 (kw) ash tray driving power	2.2	2.2	2.2	4		
煤斗提升电机功率 (kw) coal bucket lifting power	1.1	1.1	1.1	1.5		
排渣形式discharging ash mode	湿式 , 自动排渣 , *—干式 , 自动排渣 automatically wet discharging ash , *—automatically dry					
型号type	zsq2.4	zsq2.6	zsq2.8	zsq3.0	zsq3.2	zsq3.4
型式 modle	cg1q2.4-1	cg1q2.6-1	cg1q2.8-1	cg1q3.0-1	cg1q3.2-1	cg1q3.4-1
炉膛内径 (mm) i.d.of chamber	2400	2600	2800	3000	3200	3400
炉膛截面积 (m2) chamber cross-section area	4.52	5.31	6.15	7.07	8.04	9.04
燃料层高度 (mm) coal layer	1000	1000	1000	1000	1000	1000
火层高度(mm)oxidizing layer	100—300	100—300	100—300	100—300	100—300	100—300
灰层高度 (mm) ash layer	100—300	100—300	100—300	100—300	100—300	100—300
水套受热面积 (m2) heat perception area of water jacket	24.66	31.68	33.69	36.33	38.75	41.34
适用煤种applicable coal	不粘结或弱粘结无烟煤、烟煤或焦炭。 non-caking or weak-caking anthracite , bituminous coal, coke 煤质应符合gb-9143常压固定床煤气发生炉用煤质量标准。					
煤的粒度 (mm) coal size	13~25、25~50、50 ~ 100					
耗煤量 (kg/h) coal consumption	900~1400	1000~1500	1300~1900	1500~2200	1700~2600	2000~2800
气化剂gasifying agent	空气+水蒸汽 air+steam					
空气消耗量 (m3/kg) air consumption	2.2~2.8	2.2~2.8	2.2~2.8	2.2~2.8	2.2~2.8	2.2~2.8
蒸汽消耗量 (kg/kg) steam consumption	0.3~0.5	0.3~0.5	0.3~0.5	0.3~0.5	0.3~0.5	0.3~0.5
煤气产量 (nm3/h) gas output	2500~4000	3000~4800	3500~5500	4000~6500	4600~7400	5500~8000
煤气热值 (kj/m3) net heating value	5020~6060	5020~6060	5020~6060	5020~6060	5020~6060	5020~6060
煤气出口压力 (pa) gas	< 980	< 1500	< 1500	< 1500	< 1500	< 1500

pressure						
煤气出口温度 () gas temperature	400~550	400~550	400~550	400~550	400~550	400~550
最大炉底鼓风压力 (pa) max. blast pressure	3500	4000	6000	6000	6000	6000
饱和空气温度 () saturated temperature	50~65	50~65	50~65	50~65	50~65	50~65
探火孔汽封压力 (kpa) steam seal pressure of poking hole	< 250	< 250	< 250	< 250	< 250	< 250
水套蒸汽产量 (kg/h) steam products	350~450	400~500	450~550	500~550	500~650	550~650
水套蒸汽压力 (kpa) inner steam pressure	< 294	< 294	< 294	< 294	< 294	< 294
加煤方式 feeding coal mode	钟罩加煤、机械加煤 bell charging , mechanical charging					
灰盘最大转速 (r/h) ash tray speed	2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
灰盘传动电机功率 (kw) ash tray driving power	4	4	7.5	7.5	7.5	7.5
煤斗提升电机功率 (kw) coal bucket lifting power	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2
排渣形式 discharging ash mode	湿式，自动排渣，*—干式，自动排渣 automatically wet discharging ash , *—automatically dry discharging ash					

批发说明

供应商尚未提供批发说明详情，请联系供应商以获取相关信息查看联系方式

运费说明

供应商尚未提供运费说明详情，请联系供应商以获取相关信息查看联系方式

联系方式

衢州市衢江区创辉机械厂

联系人：程樱华先生 (经理)和我联系免费电话

[查看信用状况](#)

[查看联系方式](#)

电话：86 0570 3679715 移动电话：13967031511 传真：86 0570 2316768 地址：中国 浙江 衢州市衢江区
振兴中路二巷238号 邮编：324000

公司网站：

<http://zjchjx168.cn.alibaba.com>

下载阿里旺旺

供应商的其他相关信息查看该供应商更多供应产品

上一组 下一组

您可以通过以下类目找到类似信息：

分隔线

能源>燃气设备

免责声明：以上所展示的信息由会员自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。阿里巴巴对此不承担任何责任。

友情提醒：为规避购买风险，建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐使用支付宝担保交易，保障您的交易安全！