

康耐德modbus网关模块单路rtu转tcp协议转换器

产品名称	康耐德modbus网关模块单路rtu转tcp协议转换器
公司名称	深圳市华瑞自控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源规格:9-24VDC 温度、湿度:-25~85 , 5~95 尺寸:72.1*121.5*3
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙路120号阳光花园13栋6单元601（注册地址）
联系电话	17820647505

产品详情

C2000-M2-SHE0101-CB1为康耐德，modbus网关，rtu转tcp，协议转换器，单口Modbus网关，它可以完成Modbus TCP和Modbus RTU协议之间的相互转换。通过本产品可实现Modbus串口slave设备快速无缝的整合到现有的Modbus TCP网络中，并且Modbus TCP slave也可以和串口master正常的通信。

本产品串口最多可以级联16个串口设备，每个设备都可以使用不同的串口参数。当Modbus TCP做主站时最多同时支持高达10个TCP连接。

康耐德，modbus网关，rtu转tcp，协议转换器特点：

快速整合Modbus TCP和Modbus RTU网络；

级联设备可使用不同串口参数，可以整合多种串口设备到同一个Modbus TCP网络；

当Modbus TCP做主站时同时最多支持高达10个TCP连接；

当Modbus TCP做主站时可灵活的将设备设置为TCP客户端或TCP服务器；

无需繁琐的寄存器地址映射等设置即可使用；

模块自带双看门狗、I/O与系统完全隔离，安全性高，保障系统安全；

电源具有良好的过流过压、防反接保护功能；

丰富的指示灯，全面查看状态，及时排查故障；

工业级塑料外壳，可广泛的应用于各种工业环境；

串口通信参数	接口类型	RS-485
	波特率	1200~115200bps
	数据位	6, 7, 8
	停止位	1, 2
	校验位	Even, Odd, None, Mark, Space
电源参数	保护形式	GAS+PPTC+TVS
	防雷保护级别	2KV/1KA
	过压过流保护	30V/200mA
	电源规格	9~27V DC
	电流	80mA@12VD
网口参数	保护形式	ZOV+PPTC+TVS
	防雷保护级别	2KV/1KA
	过压过流保护	30V/500mA
	接口形式	RJ45
	速度	10/100M自适应
工作环境	传输距离	100米
	工作温度、湿度	-40~85℃, 5~95%RH, 不凝露
安装&尺寸	储存温度、湿度	-60~125℃, 5~95%RH, 不凝露
	安装方式	导轨或支架安装
	尺寸	75*105*30mm