

# 玻璃钢防腐防爆风机FRP高压防爆风机

产品名称	玻璃钢防腐防爆风机FRP高压防爆风机
公司名称	苏州华盛风机有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	型号:HFB1200C 叶轮直径:1200mm 方向和角度:右旋90°
公司地址	吴江市汾湖镇莘塔南首
联系电话	18013072671

## 产品详情

离心通风机是本公司新开发，研制、精心设计制作的新一代耐腐蚀通风设备。该通风机的主要特点是：叶轮、叶片和进风口采用玻璃纤维增强聚丙烯为原料，模具注塑成型的生产工艺，大大提高了叶轮的机械强度，具有运转平稳，低噪音等优点。本产品叶轮后盘增设了付叶轮，使风机在运转过程中轴径与机壳中心孔之间的间隙产生负压区，在运转过程中确保有毒有害腐蚀气体不外泄。填补了国内空白，是目前化工、医药、稀土、冶炼、电镀等行业理想的耐腐蚀通风设备。1. 适用气体介质、温度、及作业条件 2. 本通风机采用聚丙烯原料制造，适用气体介质必须符合聚丙烯耐腐蚀要求 3. 输送气体温度必须 80℃，气体含尘 100mg/m<sup>3</sup>。输送的气体应不含粘性物质和颗粒物体 4. 运输、安装和运行要求 5. 本风机采用聚丙烯制造，故在运输安装时，要求吊装、轻装，严禁碰撞和损坏机壳 6. 安装风机要求水平位置，并及时清除机壳内的任何杂物，用手拨动叶轮确保无任何碰撞现象。安装进出口风道应采用弹性连接并调整到自然吻合，不得强行连接，更不允许将风道重量直接加压在风机部件上。 7. 启动风机前应关闭进风口阀门，确认运转方向是否正确。风机运转后才能慢慢开启进风口阀门达到规定工况为止，确认电机电流正常后才能正式运行。 8. 订货通知 9. 选购风机前必须核对输送气体的介质、温度和作业条件是否符合本风机规定的作业条件 10. 订货时必须注明风机型号、转速、风量、风压、出风口角度、旋转方向及电机型式（普通电机或防爆电机） 11. 旋转方向：从电动机一侧正视，叶轮顺时针旋转称为右旋，叶轮逆时针旋转称为左旋。样本所列全部为右旋 样本中所述风机性能和外形尺寸等参数如有变更，恕不另行通知 机号 传动方式 转速r/min 风量：m<sup>3</sup>/h 全压：Pa 配套电机：KW 风道尺寸、进口 出口 mm 苏州华盛风机有限公司一直以“为用户提供最佳解决方案”为目标，不断改善提升服务水平和产品稳定性，以用户为中心点，不断开拓新的服务点，您的需求是我们努力的方向，您的满意是我们持久发展的动力。