

YJD-B型星型卸料器

产品名称	YJD-B型星型卸料器
公司名称	泊头市蓝润环保设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡刘三番村（经营场所）
联系电话	18803178987

产品详情

YJD-B型星型卸料器又称星型卸灰阀，电动锁气阀，星型卸料器，旋转给料器，锁气阀，通常星型卸料的结构是由带有数片叶片的转子叶轮、壳体、密封件及减速器、电动机等组成根据工况将其分为普通型，耐压型，耐高温型三大类，常用在气力输出系统中，对于压力输出系统或负压输出系统，星型卸料器可以均匀，连续地向输料管送料，以保证气力输出管内的气、固体比较稳定，从而使气力输送能正常工作，同时，又能将卸料器的上、下部气压隔断而起到锁气作用。因此星型卸料器是气力输送系统中常用的重要部件。

YJD-B型星型卸料器可以用在收集物料系统中作为料仓的卸料器，常用在除尘系统中作为除尘系统的重要设备之一，它特别适用于粉尘、小颗粒物料，深受环保、冶金、化工、粮食、水泥、筑路、干燥设备等工业行业的工程项目择优选用。

卸料装置分三部分，电机、摆线针轮减速与转龙式卸灰阀。

（1）通过采用行星转动原理，输入输出轴在同一轴线上，而且有与电机直联一体的性，因而结构紧凑造型美观新颖、体积小、重量轻。

（2）密封性能优越、给料均匀稳定、卸料运行平稳、噪声低、故障少、使用寿命长、耐磨性高。

（3）轴承、齿箱、远离阀体、避免高温灰尘的影响，前后端盖密封性能好，防止灰尘外泄，延长机件、润滑系统的使用寿命。

（4）过载能力强，耐冲击惯性力小，适用于起动频繁和反正转。

(5) 根据用户需要配置特殊专用电机，如防爆、调频、调速、船用电机等，以满足用户特殊要求。在材质上也可根据用户需要进行特殊加工，如耐高温、耐腐蚀、不锈钢、柔性叶片、防爆叶轮等。

YJD-B型星型卸料器的特点：

- 1、由于轴承、齿箱离开壳体一段距离，对于高温、润滑都有较大改善。
- 2、本厂也可按用户要求设计制造。（支架联轴器皮带链条传动）
- 3、本产品采用00号减速机专用润滑脂，请定期检查，加油。
- 4、结构紧凑，造型美观，使用方便。
- 5、运转平稳，噪音低。

YJD-B型星型卸料器是由带有数个叶片的转子在圆筒形机壳内旋转，从上部料斗落入的物料，充塞在叶片间的空格内，随叶片的旋转而卸出。

YJD-B型星型卸料器常用在气力输出系统中，对于压力输出系统或负压输出系统，星型卸料器可以均匀，连续地向输料管送料，以保证气力输出管内的气、固体比较稳定，从而使气力输送能正常工作，同时，又能将卸料器的上、下部气压隔断而起到锁气作用。

YJD-B型星型卸料器是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备，适用于粉状物料和颗粒状物料。为环保、冶金、化工、粮食、食品、钢铁、热电、混泥土等工业部门广泛应用。

型号 Type	A	B	C	H	E	n-d	功率 KW	工作温 度	每转体 积 L/转	转速r/mi n	卸料能 力 M3/h
2型	240	200	150	240	~690	8- 9	0.55	80	2立升	24	2.8
4型	280	240	180	280	~730	8- 11	0.55	80	4立升	24	6
6型	300	260	200	300	~750	8- 11	0.55	80	6立升	24	8.5
8型	320	280	220	320	~770	8- 11	0.75	80	8立升	24	11.5
10型	340	300	240	340	~830	8- 13	1.1	80	10立升	24	14
12型	360	320	260	360	~850	8- 13	1.1	80	12立升	24	18
14型	380	340	280	380	~870	8- 17	1.1	80	14立升	24	20
16型	400	360	300	400	~890	8- 17	1.1	80	16立升	24	23
18型	420	380	320	420	~930	8- 17	1.5	80	18立升	24	26
20型	440	400	340	440	~950	8- 17	1.5	80	20立升	24	29
26型	510	460	400	520	~1100	8- 17	2.2	80	40立升	24	57
30型	550	500	440	560	~1140	12- 17	2.2	80	48立升	24	69
36型	610	560	500	620	~1200	12- 17	2.2	80	60立升	24	86
40型	650	600	540	660	~1260	12- 17	2.2	80	75立升	24	108
46型	720	670	600	750	~1320	12- 20	3	80	130立升	24	187
50型	770	720	650	800	~1390	12- 20	4	80	150立升	24	215
56型	820	770	700	850	~1450	12- 20	4	80	210立升	24	300

60型	870	820	750	900	~1600	12-	20	5.5	80	270立升	24	390
66型	920	870	800	950	~1650	12-	20	5.5	80	310立升	24	445
90型	1100	1010	900	1200	~1690	16-	20	7.5	80	375立升	33	740
1000型	1200	1110	1000	1300	~1890	16-	20	7.5	80	410立升	33	810
1200型	1400	1310	1200	1400	~2060	20-	22	7.5	80	930立升	33	1800
1400型	1600	1510	1400	1600	~2470	20-	22	11	80	1570立升	33	3100
1500型	1700	1610	1500	1700	~2580	20-	22	11	80	1990立升	33	3900
1600型	1800	1710	1600	1900	~2650	24-	24	11	80	2470立升	33	4800
1400型	1900	1810	1700	2100	~2800	24-	24	15	80	2970立升	33	5800
1800型	2000	1910	1800	2300	~3000	24-	24	15	80	3550立升	33	7000
1900型	2100	2010	1900	2500	~3200	28-	26	18.5	80	4250立升	33	8400
2000型	2200	2110	2000	2700	~3250	28-	26	18.5	80	5000立升	33	9900