

# 彩色混凝土压花地坪 城市景观道路压纹价格及施工

产品名称	彩色混凝土压花地坪 城市景观道路压纹价格及施工
公司名称	上海艺地建材有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	耐磨性:2.215cc 基层强度:45.5Mpa 抗压强度:75.5Mpa
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐丰盛路18号6幢101室
联系电话	13122030348

## 产品详情

### 彩色混凝土压花地坪 城市景观道路压纹价格及施工

压花地坪完全克服了彩色道板整体性差、易松动、高低不平、溅泥浆等给人们带来不便的缺点。压花地坪以其平整度好，工艺简捷，纹理立体感强的优势，既克服了传统地面铺装容易出现的施工工期长，混凝土开裂、中空、起壳、脱层的难题，也克服了天然材质因尺寸不一、厚度差异出现的铺装问题。

压花地坪价格 彩色压花地坪压印地坪材料通常由三种材料构成，彩色强化粉、脱膜粉和密封剂，客户可定制强化粉的颜色，彩色压花地坪压印地坪模具免费提供，基层混凝土由客户自行浇筑。艺地地坪所生产的材料根据具体施工面积大小，每平方米价格不等

压花地坪施工要求：1、根据设计要求复查混凝土基层的质量，平整密实达到设计标准，方能开始施工。2、准备好指定的颜色粉，脱模粉，保护层，模具，工具等。3、当混凝土达到初凝阶段时，在混凝土表面，手撒二遍颜色粉，用材料标准是3kg每平方，表面厚度为3cm。4、反复罩平，抹光。5、上色后的混凝土平整光洁后，印上脱模粉，进行花纹成型。将模具按设计要求铺设。6、在操作过程中要边施工边检查，发现有粘模或浅模等现象要及时处理。做好按缝等边角处的整修工作。7、当混凝土面层达到设计强度的百分之七十后，(保养时间取决于气温。一般夏季三至五天，冬季七至十天)冲洗成型后的彩色混凝土表层必要时用百分之五的稀盐酸。8、待混凝土表面清洗干燥后，将保护层均匀地涂刷在彩色混凝土表面上，表面涂层的喷涂用量一般在0.2kg每平方。

压花地坪施工及施工报价压纹地坪 混凝土地坪施工工艺通常分为4个步骤，本公司施工包含基层混凝土表面收光-----均匀撒上强化粉，抹平收光-----均匀撒上脱膜粉，专业模具压出图案-----干燥后冲洗表面，刷油状密封剂。以100个平方面积为例，一个泥工压图案的时间约为5个小时。压纹地坪 混凝土地坪施工队人员配备通常5人为一组，配合施工，提高效率压纹地坪 混凝土地坪应用于各种道路

中，造价和实用价值取代了彩色地砖，起到很好的防滑、耐用、美观等艺术效果。